

# 盐雾腐蚀试验箱

产品名称	盐雾腐蚀试验箱
公司名称	广州汉迪环境试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:汉迪
公司地址	广州市番禺区石楼镇潮田工业区赤山东村工业园3号厂
联系电话	020-34897221 13925170581

## 产品详情

型号规格：

型号	工作室尺寸(mm)	外形尺寸(mm)
ywx/q-150	450 × 600 × 400	560 × 1150 × 1100
ywx/q-250	600 × 900 × 500	850 × 1400 × 1200
ywx/q-750	750 × 1100 × 600	950 × 1650 × 1300
ywx/q-010	850 × 1300 × 600	1100 × 2000 × 1400
ywx/q-016	850 × 1600 × 600	1150 × 2400 × 1500
ywx/q-020	900 × 2000 × 600	1200 × 2800 × 1500

主要技术参数

温度范围	rt ~ +55
------	----------

温度均匀度	± 2
温度波动度	± 0.5
盐雾沉降量	1 ~ 2ml/80cm <sup>2</sup> · h
喷雾方式	连续或间隙
定时范围	1~9999 (h、m、s) 可调
使用环境温度	常温25 ,通风良好
电源电压	ac220v/50hz / ac380v/50hz
外箱材质	进口耐腐蚀、高强度、抗老化pvc板
内箱材质	进口耐腐蚀、高强度pvc板/进口耐腐蚀、高强度、抗老、耐高温pp板
箱盖材质	进口耐腐蚀、高强度pvc板/进口耐腐蚀、高强度、耐高温透明pc板
控温仪	采用数显温度测控仪, 精度: ± 0.5
定时功能	试验总时间, 喷雾、间隙时间均可设定
其他	配有圆棒、v型样品架各1付, 易碎品一套
保护装置	超温保护, 漏电保护, 缺水等多重保护功能

#### 盐雾腐蚀试验箱执行标准

gb/t2423.1-2001 《电工电子产品基本环境试验规程》 试验ka:盐雾试验方法 gb/t10125  
人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 (ss试验) gb 6458 金属覆盖层 中性盐雾试验 (nss试验) gb 6459  
金属覆盖层 乙酸盐雾试验 (ass试验) gb 6460 金属覆盖层 铜加速醋酸盐雾试验 (cass试验)