

纳米超强弹性防水涂料

产品名称	纳米超强弹性防水涂料
公司名称	宜春海晖建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省宜春市袁州区秀江街袁山社区坛前53号
联系电话	0795-8977846 18970526427

产品详情

产品特点:

耐候性强，耐水耐碱，使用寿命长久；超强弹性，延伸率高，抗裂防水性能优异；胶料结构独特，粘接力强，适用多种材质，应用范围广泛；无毒无味，绿色环保。

产品用途:

广泛用于屋面、内外墙、浴室、厕所、水池等建筑防水工程。nm-909纳米超强弹性防水涂料，尤其适用于湿度小的室外部位防水使用，nm-809纳米超强弹性防水涂料，尤其适用于湿度较大的室内防水使用。

使用方法:

1、用产品nm-909纳米超强弹性防水涂料，按涂料:清水=1:1重量比充分搅拌调稀，在施工面薄涂一遍打底。2、作屋面一级防水方法:(二布五涂)，按上述方法1施工后，紧贴施工面平铺一层玻纤布(规格8×8)，用涂料:清水=1:0.4搅拌调稀涂刷第二遍后，平铺第二层玻纤布，再涂刷第三遍，涂刷第四、五遍按涂料:水=1:0.1的重量比稀释厚涂，总厚度2mm为合格。3、作屋面二级防水方法:(一布四涂)，按上述方法1施工后紧贴施工面平铺一层玻纤布，用涂料:水=1:0.4重量比稀释涂刷第二遍，涂刷第三、四遍按涂料:水=1:0.1的重量比稀释厚涂。4、作屋面三级防水方法(一布三涂)，按上述方法1施工后，紧贴一层玻纤布，用nm-809涂料:水=1:0.7配比搅拌调稀涂刷第二遍，最后一遍按涂料:水=1:0.1配比拌匀厚涂

。 5、防水层完工48小时后，用1：3水泥砂浆作20mm保护层。

注意事项:

- 1、施工面必须平整、洁净、干燥；如有裂缝须先作修补，屋面排水坡度应 2%。
- 2、涂层必须表干后方能重涂。
- 3、气温5 以下、相对湿度>85%、雨天均不宜施工：
- 4、施工过程中涂料不能随意加水稀释。

产品型号: nm809、 nm909

执行标准: q/mrht2-2012、 hj457-2009