

# 美孚 Mobile Rarus 425空气压缩机油

产品名称	美孚 Mobile Rarus 425空气压缩机油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	560.00/桶
规格参数	品牌:美孚 规格:18L 208L 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

## 产品详情

美孚拉力士424空气压缩机油

美孚拉力士425空气压缩机油

美孚拉力士426空气压缩机油

美孚拉力士427空气压缩机油

Mobile Rarus 424

Mobile Rarus 425

Mobile Rarus 426

Mobile Rarus 427

## ?????400??

空气压缩机润滑油产品描述

美孚拉力士400系列是一个溢价表现灰空压机润滑油，专为满足主要压缩机制造商的严格要求。他们是高质量的矿物基础油和高性能添加剂系统设计为压缩机运行严重的情况下轻度的特殊设备的保护和可靠性制定。他们提供优异的抗磨损保护，通过减少设备问题和下游的存款和携带，降低维护成本的能力。因为他们的FZG等级高，美孚拉力士400系列采用齿轮和轴承的曲轴箱和气缸润滑油的优良选择压缩机系统

优秀的润滑油。

## 特点和优点

美孚拉力士400系列润滑油的使用能使压缩机更清洁和较低的存款比传统的矿物油，从而延长了运行维护间隔之间的时期。其优异的抗氧化和热稳定性安全允许延长寿命的能力，同时控制油泥和沉积物的形成。它们具有优异的抗磨损和防腐蚀保护，从而提高设备的使用寿命和性能。

特征	优点及潜在效益
低灰和碳的形成	提高阀门性能减少排放管线积炭在排气系统失火与爆炸的可能性降低提高压缩机性能
杰出的氧化和热稳定性	油品寿命更长延长过滤器寿命较低的维护成本
高承载能力	减少活塞环，气缸磨损，轴承和齿轮
良好的水分离性	下游设备携带不减少曲轴箱和排放管线中形成污泥减少堵塞的聚结器乳化形成的可能性更小
有效的防锈和防腐蚀保护	阀门的改进的保护和减少活塞环与气缸磨损

## 应用

美孚拉力士400系列润滑油推荐用于单级和多级空气压缩机。他们是特别有效的连续高温运行。最大的压缩空气的温度，根据DIN 51506，220 ° C.适用于往复式和低粘度等级，主要用于旋转式压缩机旋转式机器。拉力士400系列润滑油推荐用于单位与多余的机油降解的历史，可怜的阀门性能或矿床的形成。他们是用于压缩机结构与矿物油相容的弹性体密封金属兼容，O型圈和垫圈。美孚拉力士400系列润滑油是不打算或建议使用空气压缩机呼吸应用。以下类型的压缩机已经显示美孚拉力士400系列润滑油性能优良：

- 往复式空气压缩机曲轴箱和气缸
- 旋转式螺杆压缩机
- 旋转叶片式压缩机
- 轴流式和离心式压缩机
- 关键齿轮和轴承的压缩机系统
- 固定式和移动式压缩机

## 典型性能

美孚拉力士400系列	424	425	426	427	429
ISO粘度等级	32	46	68	100	150
粘度，ASTM D 445					
CST @ 40C	32	46	68	104.6	147.3
CST @ 100C	5.4	6.9	8.9	11.6	14.7

粘度指数, ASTM D 2270	105	105	105	100	100
硫酸灰分, %, ASTM D 874	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
铜片腐蚀, ASTM D130, 3 h @ 100C	1B	1B	1A	1B	1A
FZG承载, DIN 51354, 失败的阶段	12	11	12	11	11
生锈的特点; ASTM D665 B; ASTM D665—	通过	通过	通过	通过	通过
泡沫示我, ASTM D 892	10 / 0	20 / 0	0 / 0	30 / 0	430 / 20
闪光点, C, ASTM D 92	236	238	251	264	269
密度@ 15C, ASTM D 1298	0.866	0.873	0.877	0.879	0.86