

美孚Mobil Compressor Oil 122空压机油

产品名称	美孚Mobil Compressor Oil 122空压机油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	580.00/桶
规格参数	品牌:美孚 规格:18L 208L 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

美孚Mobil Compressor Oil 68

美孚Mobil Compressor Oil 122

美孚Mobil Compressor Oil 220

空气压缩机润滑油

产品描述

压缩机油已经从高度精制石蜡的制定提供出色的润滑基础油和高性能添加剂在各种旋转和往复式空气压缩机。所有ISO粘度等级的配方中加入了杰出的氧化性能,磨损保护,抗锈蚀和腐蚀,快速分离水和泡沫控制。

特性和好处

压缩机油旨在提供在大多数压缩机应用寿命长。这些液体的热稳定性和抗氧化性能可以帮助保持清洁压缩机,从而使长运行时间之间的定期维护和石油的变化。优秀的抗磨和腐蚀保护是为了提高设备寿命,同时减少维护要求。

特性

杰出的抗氧化和热降解
强有力的抗磨保护

优势和潜在的好处

降低存款和炼焦,延长使用寿命,潜在减少维护
可以帮助减少压缩机组件磨损,从而减少维护要求

优秀的防锈、防腐
快速释放泡沫和空气释放控制
快速水油分离

内部组件表面免受降解,从而延长组件的生活
快速释放的泡沫和空气,保护组件从曝气和空泡腐蚀,导致减少磨损
少延滞下游设备。在曲轴箱油泥的形成,减少放电,聚结器、冷却器

应用程序

压缩机油68适用于旋转叶片和螺杆压缩机。

压缩机68、68和122作为“直流”有效润滑的往复式压缩机气缸和曲轴箱和某些类型的旋转式压缩机。

推荐用于真空泵和R&O润滑剂在其他石油工业应用程序

压缩机油不建议呼吸压缩空气或氧气

在严重的服务应用程序,设备较高的操作温度,过度存款清漆和缩短使用寿命,美孚拉士力1000系列是强烈推荐。美孚拉士力1000系列可以在ISO成绩32。46和68

按照润滑的压缩机制造商建议的选择

为气体比空气或天然气和其他特定的压缩机润滑油的建议,请您的帝国石油代表。

典型的属性

压缩机油	68	122	220
运动粘度@40 ° C@100 ° C	689.1	12212.3	22018.4
倾点 ° C	-21	-15	-12
闪点 ° C	240	230	245
密度@15 ° C	0.868	0.882	0.889
色彩、ASTM	1.0	2.0	2.5