

美孚 Mobil Rarus PE R-B220空压机油

产品名称	美孚 Mobil Rarus PE R-B220空压机油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	680.00/桶
规格参数	品牌:美孚 规格:18L 208L 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

美孚拉力士PE R220食品级乙烯压缩机油

Mobil Rarus PE R-A220

Mobil Rarus PE R-B220

Mobil Rarus PE R-C220

Mobil Rarus PE R-D220

美孚拉力士PE R-C220往复式乙烯压缩机油

美孚拉力士PE R 220,ISO 粘度等级为 220 优质乙烯压缩机油,

这是一种由聚合物增稠、呈食品级白色的油基润滑剂，

用于乙烯超压压缩机的润滑。

在聚乙烯生产过程中，高速往复式压缩机被用来将乙烯气体压缩至 3000bar 的高压。在这些应用中，

压缩机润滑油会在聚合过程中接触到聚乙烯。在这些情况下，所有润滑油的纯度必须符合要求，

并且确定其不会改变聚乙烯的属性。

美孚力士PE R 220

为压缩机气缸提供了良好的润滑油，并与聚乙烯工艺兼容。该产品可被用来生产聚乙烯，

在生产过程中可能会偶然接触食物，比如在食品包装过程中。美孚力士PE R220具有良好的热稳定性和化学稳定性。

特性与优点

美孚力士PE R 220 经特殊设计，有助于实现压缩机长期、无故障的运行。该产品符合 USDA 要求，可被用来润滑可能接触到食物的设备。

美孚力士 PE R 220 具有如下应用范围：高压乙烯压缩机,用于生产可能会接触食物的聚乙烯的压缩机。

Test Method	Test	Units	PE R-A 220	R-B 220	R-C 220	R-D 220
ISO粘度等级			220	220	220	220
密度@ 15 ° C	ASTM D4052	Kg/m ³	878	874	876	872
运动粘度@40 ° C	ASTM D 445	mm ² /s	220	226	226	220
Colour, Saybolt	ASTM D156		+21 min	+24 min	+24 min	+24 min
闪点	ASTM D 92	° C	210	210	210	200
倾点	ASTM D 97	° C	- 12 max	- 12 max	- 12 max	- 12 max
酸值	ASTM D 974	mg KOH/g	6.1	6.1	6.1	
水含量	ASTM D 6304	ppm	50	50	50	