

硅离子自洁内墙漆

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 硅离子自洁内墙漆 |
| 公司名称 | 宜春海晖建设工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江西省宜春市袁州区秀江街袁山社区坛前53号 |
| 联系电话 | 0795-8977846 18970526427 |

产品详情

本产品是采用国内独创的有机硅、无机硅复合改性丙烯酸树脂生产的新型内墙涂料。由于胶料改性后形成核壳与网穿分子结构，所以涂料具有“超常6+1”品质，综合指标高于gb/t9756-2001国家标准，被广东省质监局指定为编制地方标准的产品，其高性价比已被众多重点工程应用认可。

产品特点:

- 1、涂膜坚硬带韧，弯折不裂，划不留痕，耐擦耐磨。
- 2、粘结力强，能与瓷砖、铁皮滑面结为一体，刀刮难掉。
- 3、耐水、耐碱，浸渍6天不变软、不脱层。
- 4、抗污防霉性优，遇水自滑，污物易除。
- 5、水为溶剂，无毒无味，绿色环保。

产品用途:

用于建筑物内墙的混凝土、水泥砂浆、木板、金属等基层面上作装饰防护，特别适用于装饰要求高的高层建筑、高级别墅。

使用方法:

- 1、处理基面达到坚实、整洁、干燥、无浮尘。
- 2、用nf1500粉末涂料和js808胶水作腻子刮批。
- 3、用ws2100或ws2200外墙强力抗碱底漆涂一至二遍作抗碱底。
- 4、底漆干燥后（约24h），经打磨、除尘，用内墙漆涂二遍。

注意事项:

1. 每进行下一道工序施工时，应待上一遍涂层表干进行。
2. 在施工过程中涂料不可随意加水，必要加水时不得超过涂料总重量的10%。
3. 涂料在使用前应充分搅拌均匀。
4. 气温5℃以下、相对湿度 > 85%或雨天不能施工。

产品型号: ng3350-n、 ng4000-n、 ng5000-n

产品规格: 5kg/桶 ; 20kg/桶 ;

执行标准: db44/t399-2006、 hj/t201-2005