

# 水性硅离子木器漆

产品名称	水性硅离子木器漆
公司名称	宜春海晖建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省宜春市袁州区秀江街袁山社区坛前53号
联系电话	0795-8977846 18970526427

## 产品详情

本产品是国内独创的最新一代水性健康型木器漆，具有超常的品质，其奥秘是特殊的网穿分子结构，故漆膜干燥快、硬度高、丰满度好、自流平光滑如镜，尤其高温不变软，遇水不变黄，耐化学溶剂侵蚀，无毒害溶剂挥发。本产品适作门窗、护墙板、竹木藤制品、工艺品、家具的表面装饰。

### 产品特点:

- 1、以水为稀释剂，无臭、无味、无毒害，利于健康与环保。
- 2、涂膜坚韧，附着力强，耐高温耐磨。
- 3、施工性好，易流平、干燥快、不变黄，涂膜光亮、手感细腻丰满。
- 4、固含量高，涂膜稳定，耐水、耐酸碱、耐化学品。
- 5、颜色可调，光泽度可控。

### 产品用途:

本产品适用于环境条件要求较高以及边装修边使用的场所，如饭店、宾馆、写字楼、医院、学校、家庭等门窗、护墙板的表面装饰。尤其适用于家具装饰，完全可替代油性漆。

### 使用方法:

- 水性硅离子木器漆透明漆（亮光）施工工艺 a、无色透明漆施工工艺 底材处理:用500-600#砂纸打磨 涂透明底漆:兑水20%涂二遍，用1000-1500#砂纸，2小时后轻磨 涂透明面漆:每隔2小时涂一遍，涂2-3遍。
- b、有色透明漆施工工艺 底材处理:用500-600#砂纸打磨 涂透明底漆:兑水20%涂二遍，用1000-1500#砂纸2

小时后轻磨 涂水性擦色液 涂有色透明漆:修色二遍,用1000-1500#砂纸6小时后轻磨 涂清面漆:每隔2小时涂一遍,涂2-3遍。水性硅离子木器漆半透明漆(半哑光)施工工艺 底材处理:用500-600#砂纸打磨 涂透明底漆:兑水20%涂二遍,用1000-1500#砂纸2小时后轻磨 半透明面漆:每隔2小时涂一遍,涂2-3遍。水性硅离子木器漆白漆(或色漆)施工工艺 底材处理:先除尘,刮批腻子;4小时后用500-600#砂纸打磨;再刮批腻子;约24小时实干后用500-600#砂纸打磨除尘 涂透明底漆:兑水20%涂二遍,用1000-1500#砂纸6小时后轻磨 涂白面漆或色漆每隔2小时涂一遍,涂2-3遍(若需要亮光漆再涂清漆一遍)。