

PZ73H手动不锈钢刀闸阀、耐磨刀闸阀、法兰对接刀闸阀

产品名称	PZ73H手动不锈钢刀闸阀、耐磨刀闸阀、法兰对接刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	600.00/件
规格参数	型号:PZ73Y、X-10P 性能:耐磨 口径:DN150、DN200
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H手动不锈钢刀闸阀、耐磨刀闸阀、法兰对接刀闸阀产品概述

不锈钢刀闸阀型号代表：阀门类型代号：“PZ”表示刀型闸阀；驱动形式代号：“”表示手动；连接形式代号：“7”表示对夹式；结构形式代号：“3”表示单闸板；密封面材料代号：“H”堆焊合金钢；不锈钢刀闸阀具体型号有：

PZ73H-6，PZ73H-10，PZ73H-16;（阀体：铸铁）

PZ73H-6C，PZ73H-10C，PZ73H-16C;阀体：铸钢）

PZ73H-6P，PZ73H-10P，PZ73H-16P;（阀体：不锈钢304/304L）

PZ73H-6R，PZ73H-10R，PZ73H-16R;（阀体：不锈钢316/316L）

PZ73H手动不锈钢刀闸阀、耐磨刀闸阀、法兰对接刀闸阀结构简单、造型美观、全通径流道、流阻系数小。闸板提升时，同时将密封面上的粘物给刮除，自动清除了杂物。2、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。整体不锈钢材质，防止了腐蚀破坏，使用寿命长。3、可选用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，还可选用手动、蜗轮传动、电动、气动、液动等各种驱动方式，满足用户不同需求。

设计制造: JB/T8691-1998 结构长度: GB/T15188.2-94 法兰连接: GB/T9113.1-2000
 JB/T79-94 试验与验收: GB/T13927-92

PZ73H手动不锈钢刀闸阀、耐磨刀闸阀、法兰对接刀闸阀主要零部件材质

阀体、上盖
阀板
阀杆
密封圈

PZ73H手动不锈钢刀闸阀、耐磨刀闸阀、法兰对接刀闸阀主要性能规范

公称压力
壳体试验
密封试验
工作温度
适用介质

PZ73H手动不锈钢刀闸阀、耐磨刀闸阀、法兰对接刀闸阀主要外形及连接尺寸
 单位：mm

公称压力	公称通径	L	D	D1
1.0	50	48	160	125
	65	48	180	145
	80	50	195	160
	100	50	215	180
	125	57	245	210
	150	57	280	240
	200	70	335	295
	250	70	390	350
	300	76	440	400
	350	76	500	460
	400	89	565	515
	450	89	615	565
	500	114	670	620
	600	114	780	725
	700	130	895	940