

## PZ73W-16NR手动不锈钢刀闸阀、梅花式硬密封刀型闸阀

产品名称	PZ73W-16NR手动不锈钢刀闸阀、梅花式硬密封刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	750.00/件
规格参数	型号:PZ73H、X-10P 性能:耐磨 口径:DN200、DN150
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

### 产品详情

#### PZ73W-16NR手动不锈钢刀闸阀、梅花式硬密封刀型闸阀产品简介

PZ73W-10P不锈钢刀闸阀是一种新型结构的阀门，他的结构分软密封和硬密封，软密封具有活动阀座和可更换的橡胶圈组成，可以很方便的更换用损了的密封圈，而且可以根据客户需求做成四氟密封，并且能很好的达到密封要求。\*弥补了以往四氟难密封和加工不方便的不足。并且支架也是采用铸造成型结构，使得阀门具有更好的牢固性和使用性。

#### PZ73W-16NR手动不锈钢刀闸阀、梅花式硬密封刀型闸阀结构特点

- 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻
- 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏
- 4、上密封填料采用柔性 PTFE ，密封可靠、操作轻便灵活
- 5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

#### PZ73W-16NR手动不锈钢刀闸阀、梅花式硬密封刀型闸阀用途

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

## PZ73W-16NR手动不锈钢刀闸阀、梅花式硬密封刀型闸阀参数

产品名称：PZ73W-10P不锈钢刀闸阀

产品类别：梅花刀闸阀

产品型号：PZ73W-10P-DN100

公称压力：国标、美标、日标、英标、德标（PN10、PN16、10K、150LB、TABLED、DIN）

通径范围：DN50 ~ DN2000

连接形式：对夹

传动机构：手轮

主要材质：CF8

闸板材质：2Cr13、201、304、316、316L

适用温度：300

泄漏等级：D级（ $1 \times DNmm^3/s$ ）

密封形式：W

填料密封：含油四氟盘根

适用介质：适用于矿山电厂的选煤、排渣、食品、造纸、医药、化工等管路上，接通或截断管路中的水泥浆、金矿粉、矿砂、炉渣、煤泥、纸浆、木浆、尾矿、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口等介质。

### 主要性能规范

公称压力（MPa）  
1.01.6

壳体试验（MPa）  
1.52.4

密封试验（MPa）  
1.11.8

工作温度  
100 100

适用介质  
纸浆、污水  
、渣水混和

PZ73W-16NR手动不锈钢刀闸阀、梅花式硬密封刀型闸阀主要零部件材质

体、盖 不锈钢、碳钢、灰铸铁	闸阀 碳钢、不锈钢	阀杆 不锈钢	密封面 橡胶、四氟、不锈钢、硬质
-------------------	--------------	-----------	---------------------

PZ73W-16NR手动不锈钢刀闸阀、梅花式硬密封刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180
	65	46	180	145	120	298	4-M16	180
	80	46	195	160	135	315	4-M16	220
	100	52	215	180	155	365	8-M16	220
	125	56	245	210	185	400	8-M16	230
	150	56	280	240	210	475	8-M20	280
	200	60	335	295	265	540	8-M20	360
	250	68	390	350	320	630	12-M20	360
	300	78	440	400	368	780	12-M20	400
	350	78	500	460	428	885	16-M20	400
	400	102	565	515	482	990	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1100	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1200	20-M22	530
	600	154	780	725	685	1450	20-M27	600
	1.6	700	165	895	840	800	1700	24-M27
800		190	1010	950	898	2000	24-M30	680
900		203	1110	1050	1005	2300	28-M30	680
1000		216	1220	1160	1115	2500	28-M30	700
1200		254	1450	1380	1325	2800	32-M36	800
50		43	160	125	99	285	4-M16	180
65		46	185	145	120	295	4-M16	180
80		46	200	160	135	315	8-M16	220
100		52	220	180	155	365	8-M16	220
125		56	250	210	185	400	8-M16	230
150		56	285	240	210	475	8-M20	280
200		60	340	295	265	540	12-M20	360
250		68	405	355	310	630	12-M22	360
300		78	460	410	375	780	12-M22	400
350		78	520	470	435	885	16-M22	400
400	102	580	525	485	990	16-M27	400	
450	114	640	585	545	1100	20-M27	530	
500	127	715	650	609	1200	20-M30	530	
600	154	840	770	720	1450	20-M36	600	

