

铁路信号电缆PTY23、PTY22工业领域适用 多芯铁路信号电缆 防潮湿 支持检测

产品名称	铁路信号电缆PTY23、PTY22工业领域适用 多芯铁路信号电缆 防潮湿 支持检测
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	2.30/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:PTY22 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市西青区王稳庄镇王稳庄村
联系电话	15097633512 15097633512

产品详情

铁路信号电缆PTY23、PTY22本产品适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路信号、音频信号或自动信号装置的控制电路，其中综合护套、铝护套铁路信号电缆具有一定的屏蔽性能，适宜于电气化区段或其它有强电干扰的地区敷设。*2*

铁路信号电缆PTYA23、PTYAH23使用特性2.1 电缆的使用环境温度为-40 ~+60 。2.2 电缆导体长期工作温度应不超过+70 。2.3 电缆敷设环境温度：聚氯乙烯外护套电缆应不低于0 ；聚乙烯外护套电缆应不低于-20 。2.4 电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。2.5

综合护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.8；铝护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.3

*3*铁路信号电缆PTYA23、PTYAH23交货长度