

# RP8300F078Z普瑞奇滤芯油除杂质 钢厂电厂油站过滤器

产品名称	RP8300F078Z普瑞奇滤芯油除杂质 钢厂电厂油站过滤器
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	90.00/件
规格参数	材质:玻璃纤维 适用范围:过滤器 用途:油除杂质
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

技术参数： 滤芯精度等级、结构由过滤流量和过滤介质的特性决定；

滤芯的滤材采用进口玻纤/不锈钢烧结滤网，波纹整列均匀，大流量低压损运行；

滤芯精度：1-100微米； 连接方式：密封垫/螺纹/法兰连接等；

公称流量：10~800L/min； 工作温度：-10 ~+120 。 制造标准：

博滤工业交付客户使用的每一支液压油滤芯从设计到生产、出厂检验，

都经过严格工艺检测，按照国家及行业标准制造。

《QJ 2405-1992液压过滤器通用规范》 《GBT 25041-2010 玻璃纤维过滤材料》

《SH/T 0210-1992(2004) 液压油过滤性试验法》；

《GB/T 25863-2010 不锈钢烧结金属丝网多孔材料及其元件》 检测标准：

ISO 2941滤芯抗破裂性Bolindustry试验方法 ISO 2942 液压滤芯结构完整性试验方法

ISO 2943 液压滤芯材料与液体相容性试验方法 ISO 3723 端向符合实验

ISO 3724 疲劳特性测定 ISO 3968 压差流量特性 ISO 4572 测定过滤特性的多次通过法

