

# 深圳鸿哲CLIO电声测试系统

产品名称	深圳鸿哲CLIO电声测试系统
公司名称	深圳市鸿哲科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道碧湾路碧湾大厦1009
联系电话	13613086467 13613086467

## 产品详情

深圳鸿哲clio电声测试系统/ 深圳鸿哲clio耳机测试仪/ 深圳鸿哲clio音箱测试测试系统价格/深圳鸿哲clio麦克风测试系统厂家/深圳鸿哲clio喇叭批发价/深圳鸿哲clio噪音分析器市场/ 深圳鸿哲clio电声测试系统供应商/ 深圳鸿哲clio电声测试系统出厂价

clio , clio 8 , clio10 , clio8 , 电声测试系统 , 耳机测试仪

clioqc,cliowin,clio8 , clioqc,cliowin,cliowin7 , clioqc,cliowin,cliowin7clioqc,cliowin,cliowin8 , clioqc,cliowin,cliowin8 , clioqc,cliowin,cliowin8 , clio8 , clio fw,clio 10

### 产品介绍

pb-4281 介面卡和sc-02 信号分析器组成高精密的双通道a/d d/a 音频分析器和您的电脑联接。

pb-4281 介面卡是标准的pci 插卡 , 安装到您的电脑组成精密的18 比特数字信号分析仪。

sc-02 信号分析器供电与软件控制由usb

实行 , 通过音频介面轻松实现宽广的输出衰减和输入增益 , 输入和输出环路功能

可利用内部极端稳定的电压参考点 , 实现简单和精密的校正。双通道不平衡输入能够转换为单声道平衡输入。

可编程幻像供电可以直接接驳 audiomatica mic-01、 mic-02 或mic-03 与sc-02 的输入端。

可以加载 dc 信号到ac 信号输出。

### 运行平台

windows 2000 或xp

## pb-4281 & sc-02 综合技术指标

### 其它

采样频率：48khz ÷ 8khz

音频卡类型：12cm pci 插卡

音频连接：四个 rca 座

### 信号发生器

双通道 18 比特d/a 转换

频率范围：1hz-22khz

频率精度：>0.01%

频率解析度：0.01hz

输出阻抗：150ohm

最大输出电平（正弦）：12dbu(3.1vrms)

衰减：0.1db 步进整量程

总谐波失真+噪音（正弦）：0.01%

直流输出（仅a 通道）：± 2.5v

### 分析仪

2 通道18 比特a/d 转换

输入范围：+40 ÷ -40dbv

最大输入量程：+40dbv(283vpp)

输入阻抗：64kohm(5.6kohm 麦克风输入)

幻像电源供电：8.2v

### 电脑系统资源

一个自由的irq

一个usb 口