

## 轴向型复式拉杆波纹补偿器 报价格 厂家直供

产品名称	轴向型复式拉杆波纹补偿器 报价格 厂家直供
公司名称	巩义市盛源水电设备材料厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	巩义市西村镇永安路
联系电话	0371-69122639 13676991718

## 产品详情

轴向型复式拉杆波纹补偿器 报价格 厂家直供

轴向复式拉杆补偿器用途：

轴向复式补偿器结构简单，补偿量大，一般使用于低疲劳次数，需大补偿量的管线。

轴向复式拉杆补偿器型号：

本厂生产dn32-dn3000，压力级别0.1mpa-2.5mpa

连接方式：

1、法兰连接2、接管连接

产品轴向补偿量：

72mm-500mm

二、型号示例

举例：0.6tfl200 × 12j

表示：工作压力为0.6mpa， 口径dn=200mm， 波数为12， 接管连接的复式拉杆波纹补偿器。

### 三、结构特点

复式拉杆膨胀节由两段或三段波纹管，短中接管及长拉杆等零件构成，结构简单。长拉杆不是承力构件。

### 四、使用说明：

- 1、复式拉杆补偿器，结构简单、补偿量大，一般使用于低疲劳次数，需大补偿量的管线。
- 2、样本中所给补偿量均为疲劳破坏次数1000次下的轴向补偿量。
- 3、法兰连接按机标jb81-59供货，也可根据用户要求按国标、化标或其它标准供货。

### 五、安装使用注意事项

轴向复式补偿器（复式拉杆膨胀节）现场安装完后，须将耳后两侧的螺母退至限位螺母处。

### 六、对固定支座的作用力：

压力推动： $f_p=100 \cdot p \cdot a (n)$

轴向弹力： $f_x=f \cdot k_x \cdot x (n)$

式中： $p$ ：最高工作压力或最高试验压力mpa；

$a$ ：有效面积（查样本）平方米；

$k_x$ ：补偿器轴向刚度n/mm；

$x$ ：补偿器使用的轴向补偿量mm

$f$ ：系数，当补偿器进行预变形时， $f$ 为1/2，当补偿器不进行预变形时， $f$ 取1。

轴向型复式拉杆波纹补偿器 报价格 厂家直供

<http://www.gyshengyuan.com/product/264.html>

<http://www.gyshengyuan.com>

<http://www.xiangjiaojietou.net>

管道伸缩器 伸缩接头价格 巩义市盛源水电设备材料厂