

# 水性环保外墙涂料

产品名称	水性环保外墙涂料
公司名称	宜春海晖建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省宜春市袁州区秀江街袁山社区坛前53号
联系电话	0795-8977846 18970526427

## 产品详情

本产品是采用国内独创的有机硅、无机硅复合改性丙烯酸树脂生产的新型外墙涂料。由于胶料改性后形成核壳与网穿分子结构，所以具有“超常6+1”品质，综合指标高于gb/t9755-2001国家标准，被广东省质监局指定为编制省地方标准的产品，其高性价比已被众多重点工程应用认可

。产品特点:1、涂膜坚硬带韧，弯折不裂，划不留痕，耐擦耐磨。2、粘结力强，能与瓷砖、铁皮滑面结为一体，刀刮难掉。3、耐水、耐碱，浸渍6天不变软、不脱层。4、有机、无机物性互补，耐候性超强，耐温变性突出。5、抗污防霉性优，遇水自滑，污物易除。6、水为溶剂，无毒无味，绿色环保。

产品用途:  
用于建筑物外墙的混凝土、水泥砂浆、瓷砖、木板、金属等基层面上作装饰防护，特别适用于装饰要求高的高层建筑、高级别墅。

### 产品用途:

用于建筑物外墙的混凝土、水泥砂浆、瓷砖、木板、金属等基层面上作装饰防护，特别适用于装饰要求高的高层建筑、高级别墅。

### 使用方法:

- 1、用外墙粉末涂料（nf3000）与特制胶水（js818）调合作腻子刮批墙面，使基面达到坚实、整洁、干燥、无浮尘。
- 2、用ws2100或ws2200外墙强力抗碱底漆涂一至二遍作扩碱底。
- 3、底漆干燥后（约24h），经打磨、除尘，用外墙漆涂二遍。
- 4、外墙漆用前可加入10%以内的净水稀释、拌匀。

### 注意事项:

1. 每进行下一道工序施工时，应待上一遍涂层表干进行。
2. 在施工过程中涂料不可随意加水。
3. 涂料在使用前应充分搅拌均匀。
4. 气温5℃以下、相对湿度 > 85%或雨天不能施工，为避免涂层脱水太快而导致涂层龟裂，在4级大风或风沙较大时应停止施工。

产品型号: ng3350、ng4000、ng5000、ng5000-h

包装：5kg/桶；20kg/桶；

执行标准: db44/t399-2006、hj/t201-2005