

长春大连合肥黑龙江超低温试验箱维修

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 长春大连合肥黑龙江超低温试验箱维修 |
| 公司名称 | 上海宏豹试验设备有限公司 |
| 价格 | 10000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:上海宏豹 型号:HBJH |
| 公司地址 | 上海市奉贤区青村镇浦星公路6996号第24幢1330室 |
| 联系电话 | 021-31603732 13816406489 |

产品详情

超低温试验箱已被广泛应用到航天航空、兵器、电子元件、冷加工处理等高精尖领域和基础材料应用研究领域，得到了广大用户的肯定，上海宏豹特有的机械压缩机制冷方式的深冷技术，突破了机械制冷方式只能达到-80 °c低温瓶颈，低温试验箱有-80 °c、-100 °c、-120 °c、-140 °c、-180 °c等温度，采用只能温控系统，温度数字设定、数字显示，并具有上下限设定及超限声光报警功能，以确保箱内物品安全

型号 hb-50c 内部尺寸：350x350x420 外部尺寸：850x690x1270 型号 hb-100c

内部尺寸：400x500x600 外部尺寸：920x1000x1450 型号 hb-200c

内部尺寸：500x600x700 外部尺寸：1300x1300x1800 型号 hb-500c

内部尺寸：700x800x900 外部尺寸：1300x1300x1800 型号 hb-800c

内部尺寸：900x940x950 外部尺寸：1500x1750x1980 型号 hb-1000c 内部尺寸：1000x1000x1000

外部尺寸：1650x1526x1900 最大消耗功率：8kw/9kw/11kw/12kw/13kw/15kw

使用环境温度/湿度：+5 °c ~ +35 °c/85%rh 温度范围：-80 °c ~ +150 °c (-90 °c-120 °c可选)

温度波动度：±0.5 °c 温度均匀度：±2.0 °c 温度偏差：±2.0 °c 升温时间：20 °c ~ +150 °c

45分钟以内 降温时间：+25 °c ~ -100 °c 160分钟以内 外壳材料：镀锌钢板喷塑

内胆材料：拉丝不锈钢sus-304s 隔热材料：聚氨酯泡沫塑料+玻璃棉

制冷方式：双级自动复叠制冷系统（空冷或水冷）制冷压缩机：进口泰康全封闭压缩机

压缩机：6hp/7hp/8hp/9hp/10hp/12hp 蒸发器：鳍片式散热器 制冷剂：hfc404a（环保型）r23r13r50

加热器：镍铬金属丝加热器 循环风机：离心风机 门观察窗：导电膜加热观察窗

温度传感器：铂电阻pt100 温度控制器：温度控制器7"/5.7"真彩触摸屏/中文输入/历史曲线纪录/pid自整定

附件：观察窗，导线孔，搁板及搁条2套

上海宏豹试验仪器设备有限公司是目前中国最专业的环境试验设备维修机构：宏豹公司现有技术服务工程师，均在环境试验箱售后服务，安装，改造领域，拥有8年以上从事经验。主要对外受理环境试验设备的维修，保养，升级，维护，搬迁，改造等工程。另外我公司与国外多家设备厂商合作。并通过原厂家的培训，具备国产以及进口知名品牌环境可靠性实验设备专业维修能力。如果您想您的实验室设备常年处在正常工作状态，我们为您提供价格优惠、技术专业的设备维护保养服务，让您的设备没有机会罢工。

如果您的设备出了故障，我们将为您提供速度最快，价格最优的设备维修服务，为您的设备保驾护航。

主要维修类别：1 控制系统（温度不受控、湿度不受控、控制器温度校正、控制器系统不能正常工作、传感器失效、电子门锁更换修理等）2 制冷系统（制冷剂泄露r404a、r502、f130、r23、r134a、r508b、isc89、r14、r500）各种冷媒仅有存货，管道破裂焊接、维修膨胀阀、更换过滤器、更换压缩机、清洁冷凝器、针阀等3 加热系统（维修加热器、更换可控硅、固态继电器、接触器、时间继电器、中间继电器、加热高温线更换、加热管等）4 机械系统（维修循环马达、风机叶片、改善循环风道、改造箱体结构不合理、加装引线孔等）5 湿度系统（维修加湿过滤器、湿度传感器文秀更换、吻戏加湿水供给系统、维修排水管道、维修加湿除湿系统、湿球纱布更换等等）为了避免广大新老客户因设备故障而影响测试进度。损坏样品，我们强力推出维修+维护保养一体化服务。假如您的设备过了保修期，但还需要继续得到一年1-2次保养检修服务，我们可随时与您签订维修保养协议。协议签订后，您可以享受一年内2-4次设备全面免费保养服务，当您的设备出现任何故障时，我们将24小时对您进行电话技术支持，对于电话不能解决的故障，我们将以最快的速度到达现场进行免费维修。进口试验箱供应及维修：德国：富奇votsch; 伟斯weiss; 美国：环测envirotronics 热测thermotron; 辛辛那替csz;bma 英国：德易de 法国：克莱梅climats 意大利：acs 日本：爱斯派克espec; 国产环境试验箱：台湾：巨孚; 庆声; 泰琪 大陆：广州爱斯佩克; 上海爱斯佩克; 重庆银河; 万达; 威德玛等