

惠州高压造雾喷雾系统 无锡圣美环境科技

产品名称	惠州高压造雾喷雾系统 无锡圣美环境科技
公司名称	无锡圣美环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市惠山经济开发区金惠路595号
联系电话	13093013656 13093013656

产品详情

在除尘器设备工作中达到高温会怎么样？

- 1.高温涂：用于高温烟气的除尘器防腐涂装是不行短少的。由于涂装不良，不只影响美观，而且会加速腐蚀下降除尘器的使用寿命。
- 2.保温办法：除尘器的灰斗不管怎样安排气流都难免发生气流的阻滞，所以在规划中采纳了保温办法。保温层结构按防止结露计算。
- 3.选用耐高温滤袋：耐高温滤袋品种很多，使用较广。假如烟气中含有必定量的水分或烟气容易结露则有必要选用不发生水解的耐高温滤布如P84等。

除尘器设备的性能特点

- 1.设备运行阻力小，喷吹效果好。除尘器采用分室脉冲反吹离线清灰方式，避免了粉尘被反复吸附的现象，惠州高压造雾喷雾系统，提高了脉冲喷吹清灰的效果，降低了布袋阻力。
- 2.滤袋装拆方便，固定可靠采用上部抽装方式，高压造雾喷雾系统价格，换袋时，从除尘器净气室抽出滤袋骨架，将脏袋投入灰斗，由灰斗入孔取出，高压造雾喷雾系统产品说明书，改善了换袋环境。滤袋靠袋口的弹性涨圈固定在花板孔上，固定牢固，密封性好。
- 3.风道采用集合管布置，结构紧凑。
- 4.采用的PLC可编程序控制器除尘器的运行全过程。使用压差或定时两种控制方式，可靠性高，使用寿命

长，便于用户操作和使用。

除尘器设备的结构

该产品是有圆筒体、圆锥体、进气管、顶盖、排气管、排灰口组成，当含尘气流由进气管以较高的速度(一般为15~25m/s)沿切线方向进入到除尘器，在圆筒体和排气管之间做旋转.这时气流受到后进入的气流的挤压，继续向下旋转，通过圆筒体进入圆锥体的排灰口，这时气流会从向下转变为向上转直到排气管排出.

不同的工作情况，高压造雾喷雾系统原理，选择除尘器也是不同的，我们在选用除尘器时也应该考虑各种各样的因素，总之不论怎样我们都要选择适合我们的，这样才能更好的提高除尘效率。

惠州高压造雾喷雾系统-无锡圣美环境科技(推荐商家)由无锡圣美环境科技有限公司提供。无锡圣美环境科技有限公司是一家从事“ 高压清洗机,高温高压消毒设备,油烟清洗设备 ” 的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ” 的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 无锡圣美环境科技 ” 品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务至上，用户至上 ” 的原则，使无锡圣美环境科技在清洗、清理设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！