

冶金油罐 万宇油罐 油罐

产品名称	冶金油罐 万宇油罐 油罐
公司名称	东莞市万宇金属容器制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江滘联创业横路屹航工业园B1栋
联系电话	13662822892 13662822892

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市万宇金属容器制造有限公司

油罐区必须设置防火堤(墙)，并保证其完好。单个油罐的围堤容积应是罐容积的100%，并加高0.2米；两个油罐的围堤容积是罐总容积的三分之二，三个油罐以上的围堤容积应是罐总容积的50%。半地下卧式储罐半地下卧式储罐指的是卧式储罐埋设深度超过罐高的一半，卧式储罐内油面液位比相邻区域标高不高出2m的卧式储罐

使用油罐加热油品时，不能将油品加热到过高的温度。罐一般为50℃，金属罐一般不高于75℃，地埋式油罐，低温度不高于凝固点以上3℃；

若罐底部用蒸汽管加热，食品厂油罐，送汽一定要缓慢。先打开蒸汽出口阀，然后逐渐打开进口阀，冶金油罐，防止管盘产生水击和油品局部迅速受热而爆溅。对长期停用有凝油的罐，加热应采取立式加热器，从上向下进行加热的措施，待融化后，再使用蒸汽盘管加热。防止因局部加热膨胀而鼓罐。

加热油品

使用油罐加热油品时，不能将油品加热到过高的温度。罐一般为50℃，金属罐一般不高于75℃，低温度不高于凝固点以上3℃；

对罐顶的积雪、积水和污油，油罐，要及时清理，保证浮顶正常浮动。对浮顶中央集水坑要经常检查，防止因内折叠排水管转动部分失灵，顶破集水坑漏油。对每个浮舱定期检查，防止腐蚀，漏油。油罐油罐油罐 冶金油罐-万宇油罐(在线咨询)-油罐由东莞市万宇金属容器制造有限公司提供。行路致远，

砥砺前行。东莞市万宇金属容器制造有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为储运设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!