

优选工厂 供应 早强剂 用于水泥混凝土添加剂 全国可发

产品名称	优选工厂 供应 早强剂 用于水泥混凝土添加剂 全国可发
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	型号:工业级 包装:25公斤/200公斤 发货地:湖北武汉
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街 休闲商业中心D1栋1-2层15室（注册地址）
联系电话	13349972642 13349972642

产品详情

级别：工业级

混凝土外加剂之一。混凝土早强剂是指能提高混凝土早期强度，并且对后期强度无显著影响的外加剂。早强剂的主要作用在于加速水泥水化速度，促进混凝土早期强度的发展；既具有早强功能，又具有一定减水增强功能的外加剂称为早强减水剂。

特点：本剂具有工艺科学，原料理想，性能稳定，适应性强，成本低，早强效果高的特点。

性状：外观为灰色粉剂，水分小于或者是等于5。

是一种以无机盐为主要成份的化学改性复合硅(混凝土)早强剂，在正负5摄氏度以内可取代防冻剂，具有早强，减水，防冻，增强塑化等功能。

适用范围：

1：本产品不含氯离子，对钢筋无锈蚀作用，适用于一切民用，工作建筑及预应力钢筋构件，砂浆等。

2：早强剂适宜初冬和早春季节在低温条件下施工。

3：本剂用于硅酸盐类水泥，对矿渣水泥的增强和改性作用尤为显著。

适用说明：

1：掺量：一般为水泥的3-6%。

2：为了保持掺本剂的砼(tong)质量均匀，搅拌时间延长1-2分钟。

3：掺本剂的砼(tong)，不能使用活性矿物的骨科（如：蛋白石）。

4：本剂如有受潮结块现象，必须粉碎或风化后方可使用，其性能不变。

保质期：至生产之日起，3年内。

包装贮存：50公斤塑料编织袋包装，放在透风干燥密封的条件下保存。

分类：早强剂按照化学成分可分为强电解质无机盐类、水溶性有机物类、有机类和无机物复合的复合早强剂三类。1) 混凝土工程：早强剂主要用于蒸养混凝土以及常温、低温和最低温度低于-5 环境下的有早强标准的混凝土工程。这些工程要求混凝土在较短时间内达到一定的强度。

2) 建筑领域：早强剂可以用于提高混凝土的早期强度。

3) 道路工程：早强剂能够提高沥青混凝土的早期强度，提高路面的耐磨性和耐久性。

4) 隧道工程：早强剂可以提高混凝土的早期强度，加速隧道的支护和衬砌施工。