

# HYAC-50\*2\*0.6mm HYAC电话电缆

产品名称	HYAC-50*2*0.6mm HYAC电话电缆
公司名称	天津市津宗线缆科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:津宗 型号:HYAC-50*2*0.6mm 产地:河北省廊坊市大城县刘演马村
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇刘演马村
联系电话	15127611911 18031626432

## 产品详情

HYAC-50\*2\*0.6mm HYAC电话[电缆](#)

hya53通信电缆介绍：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚**乙烯**

护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通信电缆，hya53铠装通信电缆提高了电缆的机械强度和防侵蚀能力，可采用任何一种方式敷设，更适用于岩石地区直埋敷设。

1通信电缆型号编辑

[通讯电缆](#)型号说明：市内通讯电缆适用于固定敷设架空或地埋

HYA：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套市内通讯电缆

HYAT：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套市内通讯电缆

HYAC：铜芯实心聚烯烃绝缘自承式挡潮层聚乙烯护套市内通讯电缆

HYA53：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套通讯通信电缆

HYAT53：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通讯电缆

HYA22：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通讯电缆

HYA23：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通讯电缆

HYAT22：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通讯电缆 HYAT23：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通讯电缆2通讯电缆规格介绍编辑

1)、通讯电缆的规格：5×2×0.5mm 5×2×0.8mm 10×2×0.5mm 10×2×0.8mm

20×2×0.5mm 20×2×0.8mm 30×2×0.5mm 30×2×0.8mm 50×2×0.5mm 50×2×0.8mm 100×2×0.5mm

100×2×0.8mm 200×2×0.5mm 200×2×0.8mm 500×2×0.5mm 500×2×0.8mm 1000×2×0.5mm

1000×2×0.8mm(2)、MHYVR/MHYVRP通讯电缆的规格：1×2×7/0.43 1×2×7/0.28 1×2×7/0.37

1×2×7/0.52 1×4×7/0.43 1×4×7/0.28 1×4×7/0.37 1×4×7/0.52 3×2×7/0.43 3×2×7/0.28 3×2×7/0.37

3×2×7/0.52 4×2×7/0.43 4×2×7/0.28 4×2×7/0.37 4×2×7/0.52 5×2×7/0.43 5×2×7/0.28 5×2×7/0.37

5×2×7/0.52 10×2×7/0.43 10×2×7/0.28 10×2×7/0.37 10×2×7/0.52 通信电缆型号HYAP HYA HYAC

HPVV HYV HJVV HYY ZRC-HYA铠装通信电缆HYA22 HYV22 HYAT22 HYY23 HYYT23 HYA23 HYAT23  
HYA53 HYAT53铠装通信电缆HYA33 HYAT33 WDZ-HYA53 HYY33 HYYT33 HYY33充油通信电缆HYAT  
HYYT3主要电气性能编辑

通讯电缆1.直流电阻:20 ,0.4mm铜线,小于等于148 /km , 0.5mm铜线,小于等于95 /km。

2.绝缘电气强度:导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿

3.绝缘电阻:每根芯线与其他线芯接地, HYA电缆大于10000M .km, HYAT电缆大于3000M .km。

4.工作电容:平均值  $52 \pm 2$  nF/km 5.远端串音防卫度:150kHz时\*\*\*组合的功率平均值大于69dB/km。

HYAC-50\*2\*0.6mm HYAC电话电缆