

控制电缆NH-KVVP-0.45/0.75

产品名称	控制电缆NH-KVVP-0.45/0.75
公司名称	天津市津宗线缆科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:津宗 型号:NH-KVVP-0.45/0.75 产地:河北省廊坊市大城县刘演马村
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇刘演马村
联系电话	15127611911 18031626432

产品详情

[控制电缆NH-KVVP-0.45/0.75](#)

高压电缆

线路安装时，应该按照GB50217-1994《电力工程电缆设计规程》的要求，单芯电缆线路的金属护套只有一点接地时，金属护套任一点的感应电压不应超过50-100V(未采取不能任意接触金属护套的安全措施时不大于50V；如采取了有效措施时，不得大于100V),并应对地绝缘。

KVVRP铜丝屏蔽软芯控制电缆ZR-KVVP-

铜丝屏蔽控制电缆标准：本

产品按GB9330-88《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯

绝缘聚氯乙烯护套控制电缆》标准制造。适用范围：本产品适用于交流额定电压450/750V及以下控制回路及保护线路等场合。使用特性：额定电压：U0/U为450/750V电缆导体的允许长期高工作温度为70℃。电缆敷设时环境温度不低于0℃。电缆的允许弯曲半径：无铠装层及有纺织屏蔽的电缆，应不小于电缆外径的6倍；有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍