

# 屏蔽信号电缆RVVP 2\*1.5

产品名称	屏蔽信号电缆RVVP 2*1.5
公司名称	天津市津宗线缆科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:津宗 型号:RVVP 2*1.5 产地:河北省廊坊市大城县刘演马村
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇刘演马村
联系电话	15127611911 18031626432

## 产品详情

屏蔽[信号电缆](#)RVVP 2\*1.5

广泛应用于需要耐油特性的[特种电缆](#)的特殊环境场合，良好的屏蔽效果可以帮助[电缆](#)具有良好的控制信号的屏蔽作用，保护材料的耐油特性可以保护电缆接触油污的情况下依然安全地工作，所以，RVVYP带屏蔽耐油电缆适用于这些情况的[机床](#)设备、磨床等。

RVVYP带屏蔽耐油电缆适用于干燥或潮湿的室内，无强应力缓释或强制引导的偶尔运动下的安装，以及工业使用环境下的偶尔弯曲移动场合，如机床、木工磨床等。

RVVYP带屏蔽耐油电缆结构和参数：

导体：多股精绞无氧铜丝，符合VDE0295CLASS5标准

绝缘：特殊混合PVC绝缘

颜色：5芯以下棕、黑、浅蓝、黑或棕、黄绿

0.5mm黑色数字白色号码编号，5芯以上带有黄绿接地线

(黄绿可选)

屏蔽：RVVY (无屏蔽) RVVYP (铜网屏蔽或镀锡铜网屏蔽可选)

护套：特殊改性耐油PVC护套

黑色 (RAL9005)

灰色 (RAL7001)

详细参数：

额定电压：300/500V

测试电压：2500V

使用温度范围：固定安装：-40 至70

移动安装：-5 至70

较小弯半径：固定安装：4x电缆外径

移动安装：15x电缆外径

RVVYP带屏蔽耐油电缆，因为它的结构参数而适合特种场合的适用，应用得当，可以充分的发挥该电缆的防油耐油、耐寒阻燃等稳定安全性能，良好的屏蔽效果，在敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下，具有防干扰能力。

屏蔽信号电缆RVVP 2\*1.5