

# 火灾自动报警系统用NH-RVS型导线额定电压等级300/500V2\*1.5

产品名称	火灾自动报警系统用NH-RVS型导线额定电压等级300/500V2*1.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

## 产品详情

火灾自动报警系统用NH-RVS型导线额定电压等级300/500V2\*1.5全称铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电缆、对绞多股软线，简称双绞线，俗称“花线”，现阶段此种线材多用于消防系统，也叫“消防线”

。

标准JB/T 8734.3-2012

其他含义RVS电线全称铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电缆、对绞多股软线，简称双绞线

。

现阶段此种线材多用于消防系统，也叫“消防线”。

火灾自动报警系统用NH-RVS型导线额定电压等级300/500V2\*1.5额定电压300/500V2\*1.5类别字母S代表双绞线

字母R代表软线

字母V代表聚氯乙烯（绝缘体）

标准：JB/T 8734.3-2016

火灾自动报警系统用NH-RVS型导线额定电压等级300/500V2\*1.5用途RVS双绞线的用途：

- 1.多用于消防火灾自动报警系统的探测器线路。
- 2.适用于家用电器、小型电动工具、仪器仪表及动力照明用线。双白芯用于直接接灯头线；红蓝芯用于消防、报警等；红白芯用于广播、电话线；红黑芯用于广播线。
- 3.用于连接功放与音响设备、广播系统传输经功放机放大处理的音频信号。