

YCYM-450/750V-2*2*0.8

产品名称	YCYM-450/750V-2*2*0.8
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

产品详情

YCYM-450/750V-2*2*0.8用于连接整个EIB系统中的传感器、执行器部件。内芯有两组线，分别是红黑线和黄白线，一般情况下红线为“+EIB”信号接入，黑线为“-EIB”信号接入，黄白线组为备用。KNX总线的敷设可放置在石膏表面、内部或下面，可放置在管道中，干燥或潮湿的房间里。安装在户外时，需加保护，避免阳光直射。EIB标准的照明控制系统经过了DIN VDE

0829标准测试，另外KNX总线亦可用来作为语音信号传输导线（非传统电话线）。

YCYM-450/750V-2*2*0.8技术参数：

电缆类型：KNX 2×2×0.8（EIB命名法）

运行参数：必须在额定安全电压允许范围内

较好持续电流2.高等（短路和过载保护需求）

机械特性：最小弯曲半径100mm

温度特性：皮线 -5 ~ 50

内芯 -30 ~ 70

可承受拉伸范围：较好值100N

导体：裸铜丝，直径0.8mm铜线

屏蔽：铝层屏蔽层，0.4mm屏蔽连通线。

外护套：PVC, , 绿色，外径6.8mm

重量：55kg/km

20 是直流电阻不大于36.6欧姆/km

YCYM-450/750V-2*2*0.8

型号规格	导体结构		线芯颜色	导体绝缘外径	电缆
mm	根数/直径	绝缘标称厚度		mm	mm
2×2×0.8	1/0.8	mm 0.35	白-兰	1.5	6.0