

黄绿WDZ-BYJR25

产品名称	黄绿WDZ-BYJR25
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

产品详情

黄绿WDZ-BYJR25类型 硬芯为BV,软芯为BVR

BV线分为：ZR-BV 和NH-BV。

ZR-BV: 铜芯聚氯乙烯阻燃电线：绝缘料加有阻燃剂，离开明火不燃烧。阻燃BV线又分为A、B、C、三个等级，其中A类，以此类推，常用的为ZR-BV。

NH-BV：铜芯聚氯乙烯耐火电线：正常着火情况下还可以正常使用。

其它：

BV软线用BVR表示，BV橡铜线用BX表示，BV橡铝用BLX表示，BV塑铝用BLV表示，耐火BV线用NH-BV表示，阻燃BV线用ZR-BV表示

黄绿WDZ-BYJR25用途

一般用途单芯硬导体无护套电线，适用于交流电压450/750V及以下动力装置、家用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。

用途普通绝缘电线，家用电线，是常用的电线类型。以100平米的新房为例，4平方的铜芯

BV电线200米，2.5的400米，1.5的300米，1.5平方的铜芯BV双色电线100米。以上说的是不吊顶装修，如果要吊顶的话1.5的线还要的多一点BV线径方数还有几种：0.2 0.3 0.4 0.5 300 400平方。

特性

具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性。

黄绿WDZ-BYJR25名称

1.分类和用途是用来分布电流用的，属于布电线类，用字母“B”表示；

2.导体材料是铜，用字母“T”表示，铜芯导体省略表示；

3.绝缘材料为聚氯乙烯，用字母“V”表示；

4.布电线结构简单，除上面三点，有的还有护套，护套材料为聚氯乙烯也用字母“V”表示；护套材料为橡胶就用字母“X”表示。没有护套以及后面没有的就不用表示。

如BVV表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线。

天联黄绿WDZ-BYJR25是一种MKVVRP电缆，具有多种型号和规格。此电缆适用于众多应用场景，如建筑、住宅、商业和工业等。作为河北廊坊大城的天津市电缆总厂分厂，我们为您提供好的质量和可靠的服务，在满足您的需求的，使您对我们的产品感到满意。

天联黄绿WDZ-BYJR25电缆的多种型号和规格。该电缆由各种型号组成，包括MKVV、MKVVR、MKVV22和MKVV32等。每种型号的电缆都支持定制，以满足您的特定要求。无论您需要何种电缆长度、导体数目或绝缘材料，我们都能为您提供完美的解决方案。

天联黄绿WDZ-BYJR25电缆在建筑中的广泛应用。建筑行业对电缆的要求非常高，因为电缆需要在各种恶劣条件下工作。天联黄绿WDZ-BYJR25电缆经过精心设计和制造，以确保其高度耐用性和可靠性。无论是在居民楼中的电力供应，还是商业建筑中的各种电气设备，我们的电缆都能满足您的需求。

天联黄绿WDZ-BYJR25电缆在住宅中的安全性和可靠性。住宅区对电缆的要求也是非常高的，因为电缆需要安全可靠地供电，并且能够承受多年的使用。我们的天联黄绿WDZ-BYJR25电缆经过严格测试和验证，以确保其符合高安全标准，并具有出色的抗老化性能。您可以放心使用我们的产品，为您的家庭提供稳定可靠的电力供应。

天联黄绿WDZ-BYJR25电缆在商业和工业领域的应用。商业和工业领域的电缆需求非常多样化，因为各种设备和系统需要不同类型的电缆支持。通过使用我们的天联黄绿WDZ-BYJR25电缆，您可以放心使用符合标准的高品质电缆，确保商业和工业设备的可靠性和安全性。

天联黄绿WDZ-BYJR25电缆的主要特点：

高质量的材料：我们使用优质的导体和绝缘材料，确保电缆的高性能和长寿命。

良好的电气性能：电缆具有良好的导电性能和绝缘性能，可以有效传输和保护电力信号。

耐火性能：天联黄绿WDZ-BYJR25电缆具有的耐火性能，能够在火灾中保护设备和人员的安全。

抗老化性能：电缆经过特殊处理，具有出色的抗老化性能，可在恶劣环境下使用多年。

天联黄绿WDZ-BYJR25电缆的多种型号和规格，以及其在建筑、住宅、商业和工业等领域的应用，使其成为理想的选择。无论您需要哪种型号和规格的电缆，我们都能为您提供定制的解决方案。选择天联黄绿WDZ-BYJR25电缆，选择高品质和可靠性。

请联系我们，获取更多关于天联黄绿WDZ-BYJR25电缆的信息。我们将为您提供建议和解决方案，以满足您的需求。