

# 共聚物POM德国巴斯夫H 4320热稳定BASF工程塑料

产品名称	共聚物POM德国巴斯夫H 4320热稳定BASF工程塑料
公司名称	上海邦塑新材料有限公司
价格	16.50/千克
规格参数	用途:送机配件 阀门 厚壁配件 型材 轴承 型号:H 4320 加工方法:挤出 注塑
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层
联系电话	18721896575

## 产品详情

长期供应POM 德国巴斯夫：

- 1.POM 德国巴斯夫W2320 003 流动性极高,快速固化级,用于极难加工,机械性能要求较低的零件。
- 2.POM 德国巴斯夫W2320 0035 流动性极高,快速固化级,用于生产加工要求高的零件。
- 3.POM 德国巴斯夫Z2320 003 快速固化级,用于生产流动性要求极高的零件。
- 4.POM 德国巴斯夫S2320 0035 流动性高,快速固化标准级,良好的冲击强度,用于注塑。
- 5.POM 德国巴斯夫S2320 003 流动性高,快速固化级,用于生产不易注塑的模制件,壁薄
- 6.POM 德国巴斯夫S1320 003 流动性高,快速固化级,用于生产不易注塑的模制件,壁薄,硬度较高,耐热性好
- 7.M 德国巴斯夫N2320 0035 快速固化标准级产品,良好的冲击强度,用于注塑。
- 8.POM 德国巴斯夫N2320 003 快速固化标准级产品,用于注塑。
- 9.POM 德国巴斯夫H2320 006 高分子量级,用于注塑厚壁的模制件,流动性较佳。
- 10.POM 德国巴斯夫H2320 004 高分子量级,用于小型薄壁的管材和板材的挤出成型。
- 11.POM 德国巴斯夫H4320 高分子量级,用于半成品挤出成型;可高速挤出生产厚壁产品;热稳定性高,不易变色。
- 12.POM 德国巴斯夫E3120 BM 高分子量级,用于挤吹中空零部件。

13. 德国巴斯夫N2200 G43 注塑级,用于生产具有高刚度,高强度和良好脱模性能的零件。

14.POM 德国巴斯夫N2200 G53注塑级,用于生产具有高刚度,高强度和良好脱模性能的零件。

15.POM 德国巴斯夫N2720 M210

生产具有高刚度,高强度和良好的耐磨性能的产品,如:滑动链和传送系统的部件。

16.POM 德国巴斯夫N2720 M63 矿物增强材料,用于生产具有高刚度,强度和硬度的低翘曲模塑件。

含特殊助剂的产品

17.POM 德国巴斯夫POM 德国巴斯夫N2310 P 含特殊润滑剂的标准注塑级材料。摩擦系数极低,滑动摩擦磨损率极低,带有光滑的金属表面(表面粗糙度低)。

18.POM 德国巴斯夫N2770 K 注塑级,具有良好的耐磨性能,用于生产滑动元件。

19.POM 德国巴斯夫N2320 U035 注塑级,具有紫外线稳定性。

20.POM 德国巴斯夫N2520 L 表面电阻率低

21.POM 德国巴斯夫N2520 XL2 注塑级,具有良好的导电性,适用于生产机械性能要求较低的零件。

22.POM 德国巴斯夫S2320 0021

流动性高,快速固化级,刚度较高,高温下尺寸稳定性较好。对腐蚀性燃油和热柴油具有良好的耐受性。

23.POM 德国巴斯夫N2320 0035 LEV 快速固化级,中等流动性,用于注塑,排放量低。

24.POM 德国巴斯夫S2320 0035 LEV 流动性高,快速固化标准级,用于注塑,排放量低。

25.POM 德国巴斯夫W2320 0035 LEV 流动性极高,快速固化级,用于注塑,排放量低。

26.POM 德国巴斯夫W2320 U035 LEV 具有紫外线稳定性,流动性佳,快速固化级,用于注塑,排放量低