

美孚Mobil arma 524防锈油

产品名称	美孚Mobil arma 524防锈油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	480.00/桶
规格参数	品牌:美孚 规格:18L 208L 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

美孚拉马522防锈油|Mobilarma 522

美孚拉马524防锈油|Mobilarma 524

美孚拉马525防锈油|Mobilarma 525

Mobilarma 500系列

防锈润滑剂

产品描述

Mobilarma 500系列油优质性能产品主要目的为试车或停止润滑剂、提供有效的防锈薄膜的机械的内部表面。它们特别适合作为柴油和汽油发动机的试车润滑剂。从金属表面油取代水和形成强大的防水薄膜在金属表面防止生锈和腐蚀。Mobilarma系列精油吸收的水系统为油包水型乳液,这样的接触表面机械仍有令人满意的润滑。高度的化学稳定性和抗磨和洗涤剂属性使其适合作为高质量短期润滑剂。在大多数应用程序中,剩余防锈剂的电影不需要冲走当大会充满润滑油或液压油和放回服务。然而,冲洗用的润滑油删除Mobilarma产品或其残余电影,建议如果:1。Mobilarma不提供所需的润滑剂特性操作设备在额定负载和温度2。排水设备是困难的和相当大的口袋的Mobilarma不能轻易删除3。污染Mobilarma可以减少润滑系统油的性能特征(例子;Mobilarma可以增加在压缩机或油包水乳剂减少氟利昂云点抗磨特性在高压液压系统)4。防锈剂的代理商的能力降低了新油分离水涡轮机和类似的设备。

特性和好处

Mobilarma 500系列油提供了一个很好的润滑剂,也作为防锈剂。这允许安全停止的设备将不会立即使用,但是这可能是间歇式操作在低到中度加载时间短。这些产品提供优良的防锈性能减少任何潜在的伤害,否则可能发生在非经营性设备。这节省了清理和潜在的严格的冲洗程序之前将设备恢复服务。

特性	优势和潜在的好处
优秀的防锈、防腐	在季节性上篮高水平防止生锈减少清理时间 将设备重新恢复生产取代水从金属表面,形成 顽强的保护膜
有效的抗磨损性能	保护设备免受磨损
双重目的自然润滑剂/防锈剂	减少成本和时间试车,测试或调整程序消除不 必要的冲洗和排水措施

应用程序

- 插入部分石油和停止石油引擎和工业设备
- 涡轮机将长时间的服务
- 液压系统存在水和乳液的形成不会影响操作
- 测试校准石油

典型的属性

Mobilarma 500系列	522	524	525
粘度、ASTM D 445			
@ 40C	28.8	88.4	53.5
@ 100C	5.0	10.5	8.7
粘度指数、ASTM D 2270	95	95	100
倾点、C、ASTM D 97,	-24	-18	-36
闪点,C,ASTM D 92分钟	182	218	198
密度@ 15.6C、	7.3	7.36	7.33