

K23JSD L25X双联阀 双联阀 无锡宏顺

产品名称	K23JSD L25X双联阀 双联阀 无锡宏顺
公司名称	无锡宏顺自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区锡北镇泾虹路58号优谷产业园90号
联系电话	13906180998 13906180998

产品详情

电磁阀种类通常分为3种，分为：完全直动式，分步直动式，先导式。

直动式电磁阀运用的环境和介质对压力要求非常低，通常情况下电磁阀使用介质压力只有1公斤以下，才能选择直动式电磁阀。

分步直动式电磁阀适用于压力高1公斤以（一般是40公斤左右），可以选择分步直动式电磁阀。

先导式电磁阀是针对压力更高一些的，比如几十公斤或者上百公斤压力这种场合可以选择先导式电磁阀。

应当注意的是，阀座调节圈亦不可升高到过分接近阀瓣。那样，密封面处的泄漏就可能导致阀门过早地突然开启，但由于此时介质压力还不足以将阀瓣保持在开启位置，阀瓣随即又关闭，于是阀门发生频跳。安全阀调整完毕，应加以铅封，双联阀，以防止随便改变已调整好的状况。当对安全阀进行整修时，在拆卸阀门之前应记下调整螺杆和调节圈的位置，以便于修整后的调整工作。重新调整后应再次加以铅封。

阀体的腐蚀不外两种方式，即化学腐蚀和电化学腐蚀。电压不够，K23JSD-L25X双联阀，造成电磁阀无法正常开启。尤其是DC24VDC12VAC24V等比较低的电压，HS23JSD-L20X双联阀，一定要保证电压左右波动幅度在正负10%之内。假如电源电流小于额定电流的10%，就有可能致使电磁阀无法正常打开。电磁阀里有密闭的腔，在不同位置开有通孔，每个孔连接不同的油管，腔中间是活塞，两面是两块电磁铁。

K23JSD-L25X双联阀-双联阀-无锡宏顺由无锡宏顺自动化设备有限公司提供。“电磁阀,分水器,二联件”选择无锡宏顺自动化设备有限公司，公司位于：无锡市锡山区锡北镇泾虹路58号优谷产业园90号，多年来，无锡宏顺自动化坚持为客户提供好的服务，联系人：顾总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。无锡宏顺自动化期待成为您的长期合作伙伴！