

# 玻璃纤维针刺毡

产品名称	玻璃纤维针刺毡
公司名称	南京远征玻璃纤维有限公司
价格	5.00/个
规格参数	品牌:远征玻纤 型号:ENM3 型号:ENM25
公司地址	南京市雨花南路51号君悦城市花园5幢1203室
联系电话	025-85456119 18061858119

## 产品详情

玻璃纤维针刺毡是将玻璃长纤维短切成一定长度后，经分丝、成毡、针刺工序，制成毛毡状的高级空气净化、隔热、隔音、保温材料。它是一种无毒无害的无机材料，与传统的玻璃棉、石棉制品相比，不含任何黏结剂，不会发出任何味道（即绝不燃烧、绝不发出任何烟味），特有的柔曲性便于剪裁、切割，对操作工人不易产生中毒、过敏，是现有各种保温、吸音、粗效过滤材料中更具特色的新型环保材料。

主要性能特点：

玻璃纤维保温毡具有耐热温度高，保温性能好、吸音率大、尾气净化效率高、耐腐蚀、防虫蛀、防霉变、吸率低、抗振性好、阻燃、质量轻等特点。

产品特性：

- 1、耐热温度：650（热收缩638）
- 2、导热系数：常温下 $0.035 \text{ w/m} \cdot \text{k} \pm 0.005$ ； $0.078 \text{ w/m.k}$ （300 平均值）
- 3、吸湿率：< 5%
- 4、密度：110-220(kg/m<sup>3</sup>) (标准中密度公差为+15%~-10%)
- 5、厚度：3—25（mm）
- 6、宽度：1000-2400（mm）

规格型号：

型号	厚度(mm)	单位面积质量(g/m <sup>2</sup> )	宽度(mm)	卷长
nfn-3	3	400	1050 ~ 2000	4
nfn-4	4	500	1050 ~ 2000	4
nfn-5	5	750	1050 ~ 2000	3
nfn-6	6	1000	1050 ~ 2000	3
nfn-8	8	1250	1050 ~ 2000	2
nfn-10	10	1500	1050 ~ 2000	2
nfn-12	12	2000	1050 ~ 2000	1
nfn-25	25	4000	1050 ~ 2000	1
	± 15%	± 13%	1050 ~ 2000	±

主要用途：

玻璃纤维针刺毡广泛用于航空、军工；及机电、冶金、石油、化工、煤炭、建筑、交通等一般工业领域。

适用于冷热管道保温、锅炉保温、娱乐场所保温；飞机、汽车、轮船、货车等厢体的夹层保温隔热，消音系统、防火板。还是理想的汽车、摩托车尾气净化、消音材料。被用来做成汽车顶篷、引擎盖隔热垫、玻璃纤维耐火隔热棉、耐高温隔热毯（烤炉用）、玻璃纤维保温棉（家用电器）、耐火纤维毡（微波炉用）、保温隔热棉、防火隔热毯（灯饰隔热垫）。