# 智能型雷达物位计 雷达物位计 东润水质监测

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 智能型雷达物位计 雷达物位计 东润水质监测 |
| 公司名称 | 山东东润仪表科技股份有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省烟台市莱山经济开发区秀林路1号 |
| 联系电话 | 15098687108 15098687108 |

# 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东东润仪表科技股份有限公司

雷达物位计发射功率很低的极短的微波通过天线系统发射并接收。雷达波以光速运行。运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定和的测量。即使存在反射的时候，雷达物位计，的微处理技术和软件也可以准确地分析出物位回波。通过输入容器尺寸，可以将上空距离值转换成与物位成正比的信号。仪表可以空仓调试。在固体测量中的应用可以使用K-频段的高频传感器。由于信号的聚焦效果非常好，料仓内的安装物或仓壁的粘附物都不会影响测量。

DRFK-98 系列射频导纳物位开关为通用型点位控制仪表，

产品特点

通用性强：可应用于各种场合，检测多种工艺物料，智能型雷达物位计，例如：飞灰，颗粒、粉体、液体、浆料、 导电和非导电物料。

抗粘电路：采用抗粘附电子线路可以消除物料的粘附而产生信号。

具备通用探头、钢绳探头和平板探头， PPS、Teflon
和不锈钢结构，雷达式物位计，能用于高温、高压环境，智能型雷达物位计厂家，
液体、粉体、大固体块料及腐蚀性物体。

探头耐高温：探头适合-40℃至200℃的工作环境，还可使用陶瓷高温探头。耐温可达 800℃。

触点容量大：大容量继电器触点输出， LED 灯指示工作状态，0-30秒

阻旋式控制器的工作原理是：采用交流微电机经减速后，带动监测叶片慢速旋转，当物料的料位上升使叶片的转动受到阻挡时，检测机构便围绕主轴产生旋转位移。此位移首先使一个微动开关动作，发出有料的信号。随后另一个微动开关动作，切断微电机的电源使其停止转动。只要仓内的料位不变，此种状态便将一直保持下去。当料位下降检测叶片不再受到阻挡时，检测机构便依靠弹簧拉力恢复原态。首先一个微动开关动作，接通电机电源使其旋转。随后另一个微动开关动作发出无料信号，只要没有物料阻挡监测叶片的转动，此种状态将一直保持下去

智能型雷达物位计-雷达物位计-东润水质监测(查看)由山东东润仪表科技股份有限公司提供。山东东润仪表科技股份有限公司为客户提供“ 水质传感器,水质在线分析仪,物液位仪表 ”等业务，公司拥有“ 东润 ”等品牌，专注于仪器仪表等行业。，在山东省烟台市莱山经济开发区秀林路1号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张经理。