

# 家虹高弹柔韧型防水涂料JH-103

产品名称	家虹高弹柔韧型防水涂料JH-103
公司名称	广州家虹防水建材有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	品牌:家虹 型号:JH-103 规格:42kg , 20kg , 9kg
公司地址	广东省广州市白云区良田工业区6号
联系电话	020-29810167 13016021515

## 产品详情

### 家虹高弹柔韧型防水涂料jh-103

柔韧性防水材料、柔韧性防水涂料、柔性防水材料、柔性防水涂料、k11柔韧型防水材料、k11柔韧型防水涂料、高弹性防水材料、高弹性防水涂料、堵漏防水材料、堵漏防水涂料、屋面防水材料、屋面防水涂料、地下室防水材料、地下室防水涂料、卫生间防水材料、卫生间防水涂料、人防专用防水材料、人防专用防水涂料、伸缩缝专用防水胶

产品简介 本产品是一种符合jc/t894-2001标准中技术要求的防水产品。可应用于以下范围:

- 1、室内外砼结构，预制砼结构，砖墙等防水。
- 2、可应用于地下停车场、隧道、排水与供水管道、楼层天台墙壁地板、游泳池、饮用水池等防水工程。
- 3、可应用于可能会出现轻微震动、移动、裂缝的建筑结构、管道、后浇带等的防水。 产品特性
- 1、具有优秀的柔韧性，能抵御建筑物的轻微震动及因此而产生的微裂缝。 2、可在潮湿基面上施工。用于水面或背水面，其防水功效不变。浆料干固后无需做防水界面保护层即可进行后续施工。 3、与基材粘结力强，浆料中的活性成份可渗入水泥基面中的毛细孔、微裂纹并产生化学反应，与底材融为一体，形成一层结晶致密的防水层。 4、防水性能优异，同时具有优异的耐候性和耐老化性能。
- 5、具有优良的透气性，保持基体的干爽。 6、无毒、无害、环保。 基面处理
- 1、基面须稳固、洁净、平整光滑、无灰尘、无油污、无脱落物及其它碎屑物质。
- 2、明显的孔隙、砂眼须用水泥砂浆堵塞、抹平，尖锐的边缘应除去。
- 3、施工前应用清水湿润基面至无明水为准。
- 4、如在酷热及烈日曝晒后施工，需洒水湿润基面，以降低基面温度。 施工工艺 1、先将液体倒入容器，然后再将粉剂慢慢倒入液体中，并用电动搅拌器充分搅拌至均匀无粉粒、无沉淀膏糊状。 2、用毛刷或滚刷直接将浆料涂刷在基面上，仔细检查有无漏刷或瑕疵。操作过程中应保持间断性搅拌，以防止沉淀。 4、用于防潮，可涂刷一层；用于防水，应至少涂刷二层。应采用多层施工法，按标准用量施工，厚度单层不超过1mm。 5、等第一层完全干透后（约2~4小时），再涂抹第二层。第二层的涂刷方向应与第一层的涂刷方向相垂直。

注意事项 1、本产品适宜在5 ~ 40 的环境下使用。

2、施工过程中必须防雨淋、酷热阳光照射及霜冻。 3、防水层完全干固后，方可做其它覆盖层。  
4、切忌将已干结的胶浆加水混合后再用。 保存期限 存放于阴凉干燥处，未启封产品可保存一年。  
包装规格 42公斤/套(25公斤固体粉料+17公斤液体添加剂)  
20公斤/套(11.9公斤固体粉料+8.1公斤液体添加剂) 9公斤/套(5.36公斤固体粉料+3.64公斤液体添加剂)

检验标准:JC/T 894-2001

广州家虹防水建材有限公司 生产地址：广东省广州市白云区良田工业区6号 招商经理：刘经理 商用qq：2970303521 招商热线：020-29810167 13016021515 商用邮箱：2970303521@qq.com  
企业官网：www.gdjhfs.com 全国统一客服热线：400-0675-878

防水厂家 防水涂料 防水材料 防水代理 防水招商 防水十大品牌 防水涂料招商 防水涂料代理 防水工程  
防水胶 外墙防水胶 防水涂料生产厂家 广东防水涂料厂家 防水涂料施工 防水涂料价格 防水品牌招商  
防水品牌代理 家装防水涂料 工程防水涂料 家装防水品牌 专业防水施工 防水补漏 最好的防水涂料  
防水涂料哪种好 代理哪个防水牌子好 刚性防水涂料 韧性防水涂料 进口防水材料 十大防水品牌  
广州防水生产厂家 防水材料有哪些 房子哪些地方需要做防水 屋面防水材料 楼面防水材料 厨房防水涂料  
卫生间防水涂料 厨房卫生间防水涂料 桥梁防水 地下室防水涂料 最牛的防水材料 中国防水品牌