家虹高弹抗裂宝高分子高弹性防水涂料

产品名称	家虹高弹抗裂宝高分子高弹性防水涂料
公司名称	广州家虹防水建材有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	品牌:家虹 型号:JH-105 规格:20kg，10kg，5kg，1kg
公司地址	广东省广州市白云区良田工业区6号
联系电话	020-29810167 13016021515

产品详情

家虹高弹抗裂宝 高分子高弹性防水涂料jh-105

产品说明： 高弹抗裂宝是一种单组份固化型合成高分子高弹性防水材料，以丙烯酸酯胶乳等聚合物乳液为主料，加入其它添加剂精制而成。施工涂覆后可形成具有高弹性无接缝的防水胶膜，是理想的环保型防水涂料。

适用范围： 1. 新旧建筑物屋面、墙体、卫生间、窗台等的防水处理。 2.
地下建筑物各部位的防水、防潮处理。
3. 能在干燥或潮湿的的混凝土面、金属、木材、石膏板、sbs、app、聚氨酯面等使用。
4. 伸缩缝、分格缝、落水口、穿墙管等的密封。

产品优点： 1. 能在潮湿及复杂的基面上施工、涂膜无接缝、整体性强。
2. 粘结力强、抗拉强度高、延伸性能好，适应基层开裂变形能力强。
3. 液态施工、室温固化、操作方便、工期短。 4. 以水作为分散介质，无毒、无味、不污染环境。

施工要点： 1. 基面处理：施工面要求坚实、平整、无尘土、无油污、无明水
2. 材料的使用施工：用橡胶刮板或滚刷进行涂覆，一般分两至三遍完成，涂覆时应均匀一至，后道涂覆应在前道涂层实干后进行。 3.
保护层施工：在第二道涂层尚未固化前，在其表面撒上粗砂，待涂层干固后可进行保护层施工。
4. 材料参考用量： 涂料厚度1.0mm用量 1.5- 2.0 kg/m2 涂膜厚度2.0mm用量3.5-3.8 kg/m2
特殊部位要加强防水处理，可在涂层中加玻纤布或无纺布。

技术数据： 项 目 指 标 拉伸强度，mpa ≥1.0 断裂延伸率，% ≥300
0 低温柔性，绕φ10mm棒 -10℃，无裂纹 不透水性，0.3mpa，0.5h 不透水 固体含量，%
≥65 干燥时间，h 表干时间 ≤4 实干时间 ≤8

注意事项： 1. 施工温度宜在5℃以上，雨天不能施工。

2. 如涂料粘度大可加水稀释，稀释水尽量小为宜。
3. 未用完的材料要把桶盖盖严，避免造成材料浪费。

贮存运输：
1. 贮存：产品存放时应保证通风、干燥、防止日光直接照射，贮存温度不应低于0°C，保质期12个月。
2. 运输：运输中应防冻，防止雨淋、曝晒、挤压、碰撞，保持包装完好无损。

包装规格：1. 产品包装：用带盖密封的橡胶桶按一定量包装。
2. 产品规格：20kg/桶、10kg/桶、5kg/桶、1kg/桶。

广州家虹防水建材有限公司 生产地址：广东省广州市白云区良田工业区6号 招商经理：刘经理 商用qq：2970303521 招商热线：020-29810167 13016021515 商用邮箱：2970303521@qq.com
企业官网：www.gdjhfs.com 全国统一客服热线：400-0675-878

防水厂家 防水涂料 防水材料 防水代理 防水招商 防水十大品牌 防水涂料招商 防水涂料代理 防水工程 防水胶 外墙防水胶 防水涂料生产厂家 广东防水涂料厂家 防水涂料施工 防水涂料价格 防水品牌招商 防水品牌代理 家装防水涂料 工程防水涂料 家装防水品牌 专业防水施工 防水补漏 最好的防水涂料 防水涂料哪种好 代理哪个防水牌子好 刚性防水涂料 韧性防水涂料 进口防水材料 十大防水品牌 广州防水生产厂家 防水材料有哪些 房子哪些地方需要做防水 屋面防水材料 楼面防水材料 厨房防水涂料 卫生间防水涂料 厨房卫生间防水涂料 桥梁防水 地下室防水涂料 最牛的防水材料 中国防水品牌