

邵氏80~85A泵隔膜片专用TPV橡胶料耐高温（130~150℃）

产品名称	邵氏80~85A泵隔膜片专用TPV橡胶料耐高温（130~150℃）
公司名称	永州佳铭塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	产品规格:25KG/包 供应量:长期供应 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶商务中心三栋110号
联系电话	0158-18258561 15818258561

产品详情

泵隔膜片专用TPV橡胶料

基本描述：

本公司TPV材料具有优良的耐高温（130~150℃）、耐紫外线性，耐化学性，低压缩变形性能。可替代传统的橡胶以及山道橡胶，用于生产加工泵隔膜片，电动喷雾器膜片等。

基本物性参数：

硬度80~85A；缩水率1.2~1.5%；伸长率200~500%，比重0.91~0.93！

加工方式：

注塑成型。关于成型加工温度，待确认具体的试样牌号后，由我司工程技术人员与用户沟通后给出建议温度参数。

烘料

该TPV材料建议做烘料处理。烘料温度60~80℃，烘料时间2小时。

配色

原则上公司不提供配色服务，公司提供透明，实色及黑色TPR颗粒产品。若颜色比较单一，有一定采购量，可提供配色服务。

储存

本公司TPR热塑性橡胶颗粒应在阴凉干燥的地方存储。忌长期日晒雨淋。开包的产品请及时用完，以防发生污染。

环保

本公司所有TPE,TPR胶料均为环保材料，符合ROHS2.0、REACH(SVHC)、美国加州65；不含卤素、PAHS、PAES、BPA、NP、POFA等。

包装

25千克/包