

阳江阳西大型发电机出租-本地发电机(租赁)公司

产品名称	阳江阳西大型发电机出租-本地发电机(租赁)公司
公司名称	山东逸尔机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	是否进口:是 型号:100-2000千瓦 品牌:康明斯.沃尔沃
公司地址	全国均有办事处
联系电话	15163525155 15163525155

产品详情

阳江阳西大型发电机出租-本地发电机(租赁)公司

低压变压器电压从400V至750V 高压变压器电压从3.3KV至13.8KV,并都装备和HT保护开关
每台容量为2.5至3.0MVA,适合在各种环境下使用 所有开关变压器都装有现场指示灯、电流表及电压表,
便于现场操作及参考用户可能会要求电力租赁商为使用地点供电。配电盘、断路器、电缆、配电箱和接
头可能会组合在没有限制的配置中,以满足这些要求。 开关设备用来连接发电机组和现有的电力网络。
较大的租赁电力装置(600千瓦和以上)配置有手动或自动并联开关设备,可同步电力负载和补偿交叉电
流。

为了减小停电的范围和影响,在寻找单相接地故障时,应先试拉线路长、分支多、历次故障多和负荷轻
以及用电性质次要的线路,然后试拉线路短、负荷重、分支少、用点性质重要的线路。双电源用户可先
倒换电源再试拉,专用线路应先行通知。若有关人员汇报某条线路上有故障迹象时,可先试拉这条线路
。

在您遇到无电、缺电、电力供应不稳和紧急停电的时候,您只需一个电话,我们将依据您的实际情况,
从您的角度出发,为您提供的电力解决方案,为您挽回损失并的节约电力成本。

化学成分的制样按GB222-84,化学分析按GB223中的有关部分进行。进口不锈钢管的化学成分指标检验
按合同规定的有关标准进行。物理性能检验按GB14975-94规定。奥氏体、奥氏体-铁素体类型钢管须做晶
间腐蚀试验。拉力试验按GB228-87,晶间腐蚀试验按GB4334.5-9,压扁试验按GB246-97,扩口试验按GB2
42-97,非金属夹杂按GB1561-89,水压试验按GB/T241-9规定执行。

阳江阳西大型发电机出租-本地发电机(租赁)公司

发电机使用前应注意哪些事 1、清洁作业。清洁作要是发电机出租外表的泥污,打扫、清洗和擦拭柴油

机、交流同步发电机和控制屏(箱)内外表面以及各类附件。2、检查与紧固作业。检查与紧固作要是检查发电机组外露的各零部件连接或安装情况，必要时紧固已松动的部位，并更换个别丢失或损坏的螺栓、螺母、螺钉和锁止销等。3、检查与调整作业。检查与调整作要是检查机组各机构、仪表和总成的技术状况，必要时按技术要求或使用条件进行调整。如柴油机的气门间隙、供油时间、机油压力等。4、电器作业。电器作要是清洁、检查和调整电器和仪表，润滑其运动机构，更换个别已损坏或不适用的零件及导线，检查和维护蓄电池等。5、润滑作业。润滑作要是清洗柴油机润滑系和机油滤清器，必要时更换滤芯或滤清器，并在机组相关部位加注润滑脂(如风扇、轴承等处)。6、加注作业。加注作要是检查油箱并观察存油量，按需加注柴油;检查油底壳并观察机油质量与数量，必要时更换或加注润滑油;检查水箱并观察冷却液数量，必要时加注冷却液。

V锥流量计其工作原理和孔板流量计相同。介质通过V锥时，由于阻流件V锥的存在，使得流体的流过面积发生变化，流速发生变化，根据伯努利方程，流速变化引起了压力的变化，该压力的变化与流速之间有一定的关系。通过测量该压力差达到测量流量的目的。虽然与孔板原理一样，但是本质的区别在于孔板为中心收缩型节流装置，而V锥为边壁收缩型节流装置。V锥和孔板比较，V锥的信噪比要小的多。由于信噪比小，V锥在小流量测量时，即使测量的差压在较小的工况下也可以地进行测量。