

箱包提手背带软胶料TPE,TPR硬度10~50A 比重0.89~1.35

产品名称	箱包提手背带软胶料TPE,TPR硬度10~50A 比重0.89~1.35
公司名称	永州佳铭塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	产品规格:25KG/包 供应量:长期供应 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶商务中心三栋110号
联系电话	0158-18258561 15818258561

产品详情

基本描述：

TPE,TPR环保无毒无气味，不含邻苯二甲酸酯，低温弹性好。背带大多采用丙纶织带或者PP塑料，与TPE料有良好的附着粘结力。箱包提手，背带等的软胶，目前大多用TPE,TPR替代软PVC。本公司TPE,TPR料可提供本色耐刮性良好的高性价比牌号，外观有透明，实色及黑色，广泛应用于箱包配件手把。

基本物性参数：

硬度10~50A；缩水率1.2~1.4%；伸长率200~800%，比重0.89~1.35！

加工方式：

注塑（含包覆），挤出成型。关于成型加工温度，待确认具体的试样牌号后，由我司工程技术人员与用户沟通后给出建议温度参数。

烘料

箱包提手背带用TPE,TPR料，直接成型即可，无需烘料处理。

配色

原则上公司不提供配色服务，公司提供透明，实色及黑色TPR颗粒产品。若颜色比较单一，有一定采购量，可提供配色服务。

关于色粉及色母的选择，基于相容性考虑。TPE/TPR（SEBS基材）一般以PE,EVA为色母载体，硬度高些的TPE,可以PP为载体；TPR(基于SBS)可以EVA或PS为色母载体。若是其他复合改性TPR，应了解其主要配混体系组分，再选用合适的色母体系。

储存

本公司TPE,TPR热塑性橡胶颗粒应在阴凉干燥的地方存储。忌长期日晒雨淋。开包的产品请及时用完，以防发生污染。

环保

本公司所有TPE,TPR胶料均为环保材料，符合ROHS2.0、REACH(SVHC)、EN71-3、ASTMF963、美国加州65、EU2010、GB4806-7；不含卤素、PAHS、PAES、BPA、NP、POFA等。