

# 化工储罐制造厂家，化工储槽制造厂家，化工贮罐制造厂家，化工容器制造厂家

产品名称	化工储罐制造厂家，化工储槽制造厂家，化工贮罐制造厂家，化工容器制造厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

化工储罐制造厂家，化工储槽制造厂家，化工贮罐制造厂家，化工容器制造厂家本条规定了消防水泵控制柜的基本性能要求。消防水泵控制柜是保证消防给水系统可靠运行的关键部件，在准工作状态下的防水、防尘等性能和在火灾状态下的启动性能必须得到保障，避免贻误因灭火时机而影响火灾扑救效果，甚至失败。

3.0.13 本条规定了稳压泵的基本性能要求。稳压泵是临时高压消防给水系统中维持系统压力的主要组件，主要用于监测消防给水系统管网严密性和工作状态，防止消防水泵频繁启动。其中，流量和压力设置的合理性对临时高压消防给水系统的安全可靠性和经济性具有决定性作用，化工储罐制造厂家，化工储槽制造厂家，化工贮罐制造厂家，化工容器制造厂家是确保消防给水系统在准工作状态下持续运行的关键。

自动喷水灭火系统的系统选型、喷水强度、作用面积、持续喷水时间等参数，应与防护对象的火灾特性、火灾危险等级、室内净空高度及储物高度等相适应。4.0.2 自动喷水灭火系统的选型应符合下列规定：

1 设置早期抑制快速响应喷头的仓库及类似场所、环境温度高于或等于4 且低于或等于70 的场所，应采用湿式系统。 2 环境温度低于4 或高于70 的场所，化工储罐制造厂家，化工储槽制造厂家，化工贮罐制造厂家，化工容器制造厂家应采用干式系统。 3 替代干式系统的场所，或系统处于准工作状态时严禁误喷或严禁管道充水的场所，应采用预作用系统。 4

具有下列情况之一的场所或部位应采用雨淋系统：

1) 火灾蔓延速度快、闭式喷头的开启不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所或部位； 2) 室内净空高度超过闭式系统应用高度，化工储罐制造厂家，化工储槽制造厂家，化工贮罐制造厂家，化工容器制造厂家且必须迅速扑救初期火灾的场所或部位； 3) 严重危险级 级场所。4.0.3

自动喷水灭火系统的喷水强度和作用面积应满足灭火、控火、防护冷却或防火分隔的要求。4.0.4

自动喷水灭火系统的持续喷水时间应符合下列规定： 1

用于灭火时，应大于或等于1.0h，对于局部应用系统，应大于或等于0.5h； 2 用于防护冷却时，化工储罐制造厂家，化工储槽制造厂家，化工贮罐制造厂家，化工容器制造厂家应大于或等于设计所需防火冷却时间；