

防滑鞋套专用TPE料硬度40~70A耐低温-50 不变硬

产品名称	防滑鞋套专用TPE料硬度40~70A耐低温-50 不变硬
公司名称	永州佳铭塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	产品规格:25KG/包 供应量:长期供应 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶商务中心三栋110号
联系电话	0158-18258561 15818258561

产品详情

防滑鞋套专用TPE料

基本描述：

TPE具有优良的耐低温性（-50 不变硬），良好的止滑性，优良的弹性和拉伸强度及耐老化龟裂性。并且材料可反复回收，因而，近年来替代硅胶及橡胶，广泛用作防滑鞋套的原材料。

本公司提供防滑鞋套专用TPE牌号。

基本物性参数：

硬度40~70A；缩水率1.2~1.4%；伸长率500~800%，比重0.89~0.96！

加工

注塑成型。优良的流动性，成型周期快，无缩水。参考成型温度200~210 。

烘料事项

该产品可直接用于加工成型，无需烘料。

配色

原则上公司不提供配色服务，公司提供透明，实色及黑色TPR颗粒产品。若颜色比较单一，有一定采购量，可提供配色服务。

关于色粉及色母的选择，基于相容性考虑。TPE/TPR（SEBS基材）一般以PE,EVA为色母载体，硬度高些的TPE,可以PP为载体；TPR(基于SBS)可以EVA或PS为色母载体。若是其他复合改性TPR，应了解其主要配混体系组分，再选用合适的色母体系。

储存

应在阴凉干燥的地方存储。忌长期日晒雨淋。开包的产品请及时用完，以防发生污染。

环保

本公司所有TPE,TPR胶料均为环保材料，符合ROHS2.0、REACH(SVHC)、EN71-3、ASTMF963、美国加州65；不含卤素、PAHS、PAES、BPA、NP、POFA等。