

PE填充改性造粒机、PE改性塑料造粒机

产品名称	PE填充改性造粒机、PE改性塑料造粒机
公司名称	恭乐橡塑(苏州)机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州昆山千灯镇秦峰南路1号
联系电话	0512-36808628-8011 18915741197

产品详情

pe填充改性造粒机、pe改性塑料造粒机、聚乙烯pe改性造粒机、pe热塑性塑料造粒机、pe橡胶造粒机(18915741197 李清霄0512-36808628-8011)

聚乙烯为典型的热塑性塑料，是无臭、无味、无毒的可燃性白色粉末。成型加工的pe树脂均是经济出造粒的蜡状颗粒料，外观呈乳白色。其分子量在1万—100万范围内。分子量超过10万的则为超高分子量聚乙烯fuhmwpe3。分子量越高，其物理力学性能越好，越接近工程材料的要求水平。但分子量越高，其加工的难度也随之增大。聚乙烯熔点为105—130℃。其耐低温性能优良。在-60℃下仍可保持良好的力学性能，但使用温度在80~110℃。聚乙烯化学稳定性较好，室温下可耐稀硝酸、稀硫酸和任何浓度的盐酸、氢氟酸、磷酸、甲酸、醋酸、氨水、胺类、过氧化氢、氢氧化钠、氢氧化钾等溶液。但不耐强氧化的腐蚀，如发烟硫酸·浓硝酸、铬酸与硫酸的混合液。在室温下上述溶剂会对聚乙烯产生缓慢的侵蚀作用，而在90—100℃下，浓硫酸和浓硝酸会快速地侵蚀聚乙烯，使其破坏或分解。聚乙烯在大气、阳光和氧的作用下，会发生老化，变色、龟裂、变脆或粉化，丧失其力学性能。在成型加工温度下，也会因氧化作用，使其熔体黏度下降，发生变色、出现条纹，故而在成型加工和使用过程或选材时应予以注意。正因为聚乙烯拥有如上特质，容易加工成型，因此聚乙烯的再生回收具有非常深远的价值。(18915741197 李清霄0512-36808628-8011)

公司名称：苏州恭乐橡塑机械有限公司

联系人：李清霄

联系电话：18915741197 0512-36808628-8011

传真：0512-36808628-8005

qq: 2832139817

邮箱：2832139817@qq.com szgl1989@163.com

地址：江苏省昆山市千灯镇秦峰南路1号

邮编：215321

公司网址：<http://www.kshjt.com/> <http://lsy61543.sm160.com/>