

一体化污水处理设备站 装饰板一体化污水处理设施

产品名称	一体化污水处理设备站 装饰板一体化污水处理设施
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	68000.00/件
规格参数	品牌:帝洁环保 型号:WSZ-0.5 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

产品详情

一体化污水处理设备站 装饰板一体化污水处理设施

山东帝洁环保设备有限公司拥有各种的加工、检测设备。有一支以为主的研发团队，拥有一批思想作风过硬的良好员工。一体化污水处理设备是将初沉池、I、II级接触氧化池、二沉池、污泥池集中一体的设备，并在I、II级接触氧化池中进行鼓风曝气，使接触氧化法和活性污泥法有效的结合起来，节省了找人设计污水处理工艺和做基础建设的繁琐。一体化污水处理优点：1、抗冲击负荷的能力强，接触氧化法的平均停留时间在6小时以上。2、具有脱氮除磷能力，并可以通过调节设备的构造，达到处理工业废水，生活污水，城市污水的能力。3、接触氧化池内的填料多为组合软填料，质轻、高强、物理化学性质稳定，比表面积大，生物膜附着能力强，污水与生物膜的接触效率高。4、接触氧化池内采用曝气器进行鼓风曝气，使纤维束不断漂动，曝气均匀，微生物生长成熟，具有活性污泥法的特征。5、出水水质稳定，污泥产量少并易于处理。6、潜水泵中可设于设备之中，减少工程投资。7、设备可设于地面上，也可埋于地下。埋于地下时，上部覆上可用于绿化，厂区占地面积少，地面构筑物少。8、易于完成自动控制，管理操作简单。9、设备可以连接在汽车上做成移动式一体化污水处理设备。一体化一体化MBR污水处理设备关键有七一部分构成：1、格栅2、污泥浓缩池3、微生物触碰空气氧化池4、二污泥浓缩池5、淤泥池6、消毒杀菌池，若选用鼓风机电机需提升“模块化设计风主机房”。（1）格栅：废水进到机器设备前到平流式沉淀池，以调整废水水体、水，平流式沉淀池合理等待时间一般为4-8钟头，平流式沉淀池进口处设定格栅，以阻拦废水中的大颗粒物脏物保证离心水泵一切正常运作，该格栅为304金属材料，具备分离出来好用（删条间隔2）、不容易阻塞、使用期长等优势。（2）污泥浓缩池(淤泥消化吸收池)：污泥浓缩池为脱氮解决而设定，经格栅分离出来后的废水经排污泵进到污泥浓缩池，另外淤泥池中的淤泥也流回至污泥浓缩池，污泥浓缩池中置放企业特别制作BOB型生物填料做为反硝化的质粒载体，填充料对氮、磷、硫化物除去好用，等待时间为2钟头，与事后加工工艺中的微生物触碰空气氧化池融合产生A/O法工艺处理，进而*过脱磷、脱氮的目地。一体化污水处理适用范围：一体化污水处理设备适用于住宅小区、村庄、村镇、办公楼、商场、宾馆、饭店、疗养院、、学校、、高速公路、铁路、工厂、矿山、旅游景区等生活污水和与之类似的屠宰、水产品加工、食品等中小型规模工业**废水的处理和回用。经该

设备处理的污水，水质达到国家污水处理综合排放标准一级B标准。山东帝洁环保设备有限公司常年与国内著名的院所紧密合作，拥有较强的非标设计、制造和服务能力，生产检测设备完善、品种规格齐全、产品质量可靠稳定。