DMZ673H-10C气动刀闸阀、气动带盖耐磨刀闸阀、气动暗板插板阀

产品名称	DMZ673H-10C气动刀闸阀、气动带盖耐磨刀闸 阀、气动暗板插板阀					
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司					
价格	1750.00/件					
规格参数	型号:DMZ673Y、X-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式					
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗 浮天龙水泵厂内)					
联系电话	13075736182					

产品详情

DMZ673Y、X-10C、DMZ673H-10C气动刀闸阀、气动带盖耐磨刀闸阀、气动暗板插板阀是此种刀形闸的上密封突破了常规的密封形式,采用上盖结构,使得上密封由大面积的矩形密封改成了小面积的圆周密封,密封性能大大提高。在圆周密封的基础上,又采用了目前国际上先进的浮动密封改成了面积的圆周密封,密封性能大大提高。在圆周密封的基础上,又采用了目前国际上先进的浮动密封结构,使得上密封达到了与管道同寿命的程度,从而整体上提高了阀门的使用寿命。DMZ673H-10C气动刀闸阀、气动带盖耐磨刀闸阀、气动暗板插板阀应用范围:采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤碴浆等。净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。 造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。 制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。 食品工业——用于洗涤和冲洗设备,粮食输送设备,麦芽浆等。 电站除灰——用于灰渣浆。 DMZ673H-10C气动刀闸阀、气动带盖耐磨刀闸阀、气动暗板插板阀性能参数:

	PN
壳体试验	1.5 Mpa
密封试验	1.1 Mpa
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
适用介质	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

DMZ673H-10C气动刀闸阀、气动带盖耐磨刀闸阀、气动暗板插板阀零件材质:

阀体、上盖	碳钢、不锈钢							
阀板	不锈钢							
阀杆	不锈钢							
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金							

DMZ673H-10C气动刀闸阀、气动带盖耐磨刀闸阀、气动暗板插板阀外形及连接尺寸(mm):

MPa	DN	L	D1	D2	Н	n-M	MPa	DN	L	D1	D2	Н	n-M
0.6	50	48	90	110	335	4-M12	1.0	50	48	100	125	335	4-M16
	65	48	110	130	363	4-M12		65	48	120	145	363	4-M16
MPa	80	51	125	150	395	4-M16	MPa	80	51	135	160	395	4-M16
	100	51	145	170	465	4-M16	1	100	51	155	180	465	8-M16
	125	57	175	200	530	8-M16	1	125	57	185	210	530	8-M16
	150	57	200	225	630	8-M16		150	57	210	240	630	8-M20
	200	70	255	280	750	8-M16		200	70	265	295	750	8-M20
	250	70	310	335	900	12-M16		250	70	320	350	900	12-M20
	300	76	362	395	1120	12-M20		300	76	368	400	1120	12-M20
	350	76	412	445	1260	12-M20		350	76	428	460	1260	16-M20
	400	89	462	495	1450	16-M20		400	89	482	515	1450	16-M22
	450	89	518	550	1600	16-M20		450	89	532	565	1600	20-M22
	500	114	568	600	1800	16-M20		500	114	585	620	1800	20-M22
	600	114	670										
		•	•			•	•			•	-	•	