

不锈钢钢珠自锁扎带12mm

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢钢珠自锁扎带12mm |
| 公司名称 | 温州市森泰克电气有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江温州乐清市翁垟工业园区 |
| 联系电话 | 0577-62678190 13375773766 |

产品详情

不锈钢紧锁钢珠扎带不锈钢扎带船用扎带

标准及特点

不锈钢电缆扎带的技术性能完全符合iec92号(船舶电器设备)和gb1113-85<包塑金属电缆扎带>及<钢质海船入级与建造规范>有关规定;扎带正常工作条件环境温度-25 -60 ,工作温度± 85 ,拉力 500n,本体材质icr18n19,涂层p.v.c。适用于露天、潮湿、高温等室外场所捆扎电缆，具有抗磨、抗腐蚀、搞放射和防火性能。

广泛应用于工业、农业、通信、石油、航空、交通、船舶工业

| 规格型号 | | 规格型号 | | 规格型号 | |
|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 4.6*150 | 4.6*500 | 7.9*150 | 7.9*500 | 12*150 | 12*600 |
| 4.6*175 | 4.6*600 | 7.9*175 | 7.9*600 | 12*200 | 12*650 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------|----------|---------|----------|--------|---------|
| 4.6*200 | 4.6*700 | 7.9*200 | 7.9*800 | 12*250 | 12*700 |
| | | | | | |
| 4.6*240 | 4.6*800 | 7.9*240 | 7.9*1000 | 12*300 | 12*750 |
| | | | | | |
| 4.6*300 | 4.6*900 | 7.9*300 | 7.9*1100 | 12*350 | 12*800 |
| | | | | | |
| 4.6*350 | 4.6*1000 | 7.9*350 | 7.9*1200 | 12*400 | 12*850 |
| | | | | | |
| 4.6*360 | 4.6*1200 | 7.9*360 | 7.9*1300 | 12*450 | 12*900 |
| | | | | | |
| 4.6*400 | 4.6*1300 | 7.9*400 | 7.9*1400 | 12*500 | 12*1000 |
| | | | | | |
| 4.6*450 | | 7.9*450 | | 12*550 | |