

# 矿用风动潜水泵FQW风动涡轮潜水泵

产品名称	矿用风动潜水泵FQW风动涡轮潜水泵
公司名称	泰安辰茂泵业有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:泰安辰茂 型号:FWB35-18A
公司地址	山东省泰安市泰山区青年路48号
联系电话	0538-6589828 15621360220

## 产品详情

矿用风动潜水泵fqw风动涡轮潜水泵

矿用潜水泵，矿用风动潜水泵，矿用风动涡轮潜水泵，风动涡轮潜水泵报价

fqw型系列水泵适用于含有瓦斯与煤尘爆炸危险场所排水作业，可广泛用于煤矿井下任何作业面，输送含有煤粉，泥沙颗粒的地下水，使用安全、可靠，并有效地改善现场空气质量。

fqw/w型（原fwqb型）风动涡轮潜水泵（风动潜水泵，潜污泵）

矿用风动潜水泵主要是泵体，气马达和过流等三部分组成。

1、泵体部分：分上、下两腔，中间用密封圈将气、水隔开。密封圈采用弹簧密封，并利用气、水的压力，使高压气、水分别进入上、下两只密封圈内壁，使其内涨，增强密封效果。

2、气马达部分：由转子，涡轮，上下气缸，轴承等组成。以压缩空气为动力，冲击涡轮推动转子高速运转做功。

3、过流部分：由水轮，泵盖吸口，泵座等组成。水轮装在壳体下腔转子轴上，压缩空气从进气口送入，转子运转带动水轮，水轮里的水在离心力的作用下，压入壳体出水涡道，顺出水管排出。

fqw型矿用风动潜水泵（原bqf、fwqb型）是我公司自行研制开发的一种新产品，本产品采用转子与泵体同轴联结的机械产品，采用立式机构、下泵式。执行标准：q/jnat001-2010。煤矿用风动潜水泵结构紧凑，移动、装拆、维修方便。泵体涡道采用高效节能水力模型，叶轮特殊设计。该水泵具有排污水能力强，流量大，扬程高等优点。产品性能及参数：

产品使用环境条件：

a) 周围空气中含有瓦斯和煤尘；

- b)气压为 ( 0.4-0.7 ) mpa ;
- c)水的ph值在4~10的范围内 ;
- d)水中含固体杂质的体积比超过2% ;
- e)水的密度不超过 $1.1 \times 10^3 \text{kg/m}^3$
- f)工作环境温度 ( 5~40 )。c

产品结构和工作原理 :

特点 : fqw/w型 ( 原fwqb型 ) 矿用风动潜水泵土突破了以往旧的设计思想 , 采用风动涡轮传动 , 压缩空气为动力的新型潜水泵 , 克服了老式风泵噪音大、耗风量大、效率低的特点。广泛适用于矿山的井巷开拓、竖井井筒施工和地下峒室的排水施工 , 其特点 : 1、噪音小 , 保持在40分贝以内 ; 2、耗风量小 , 效率高 ;

3、体积小。重量轻 , 机构紧凑 , 便于移动 ;

4、使用寿命长 , 易损件少 , 便于维修。

矿用潜水泵 , 矿用风动潜水泵 , 矿用风动涡轮潜水泵 , 风动涡轮潜水泵报价

联系人 : 赵雨辰

手机 15621360220

电话/传真0538-6589828 qq : 1685092025