

pilotDRY中试二合一过滤机 常州市百得干燥

产品名称	pilotDRY中试二合一过滤机 常州市百得干燥
公司名称	常州市百得干燥工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常州市天宁区郑陆镇三河口工业开发区
联系电话	13921090899 13921090899

产品详情

取甲基酯34.5g(0.2mol)，在搅拌下，加入到含有14.8g钠、22.4g氯化铵、136g 15%氨水的混合溶液中，于温度为15 的条件下反应6小时，然后缓慢加入37%盐酸120g，升温至95 ，反应4小时，减压浓缩脱酸水，加入125g，回流酯化，酯化温度为70 ，酯化时间为5小时，酯化结束后降温到35 ，通氨至反应液pH为6.5，反应0.5小时，然后降温到10 ，分离过滤出不溶物氯化铵，得到草铵酯溶液。减压浓缩脱醇，加入10%氨水34g，进行氨化反应，反应温度为5~10 ，反应时间为3小时，反应结束后减压浓缩，醇析，过滤，烘干，得到95.71%草铵铵盐23.2g，收率55.76%，合成收率66.31%(以甲基计)。

螺带的外侧还设置有若干块错开式用于刮料破碎的锯齿。

内加热螺带设置新型内倾斜式结构，可有效解决物料粘结设备筒体内壁问题，适用性强，pilotDRY中试二合一过滤机价格，粘度大、热穿透性差，易滚球、易抱团成块的物料能得到的强制传热性能。

转轴的下端还设置有可调节刮板，所述可调节刮板紧贴底板的上表面。

螺旋加热夹套为半回管夹套，所述的螺旋加热夹套的内部空间又与加热介质进口管和加热介质出口管相连通，加热介质进口管又分别与热水管道和冷却水管道相连通，所述加热介质进口管的底部还设置有加热介质出料口，所述加热介质出口和冷却介质出口管都与热水出口管相连通。

实验室级过滤洗涤机&过滤洗涤干燥机 标准配置

- (1) 适合用作真空干燥器、过滤式干燥器或搅拌式洗涤过滤器
- (2) 带填料函的轴封
- (3) 该容器为撬装式，安装在轮式手推车上的装置

(4) 真空粉尘过滤器，配再生反吹装置

(5) 多种过滤精度(300目、500目、1000目、1500目等)、多种型式(不锈钢编织网、6层烧结网、楔形网、滤布等)的过滤器；

(6) 防爆控制面板(BT-4)，预接线至接线盒，均采用不锈钢。

(7) cGMP和FDA指南

pilotDRY中试二合一过滤机价格-常州市百得干燥(推荐商家)由常州市百得干燥工程有限公司提供。“闭式循环喷雾干燥机,单锥干燥机,过滤洗涤干燥机,过滤洗涤装置”选择常州市百得干燥工程有限公司，公司位于：江苏省常州市天宁区郑陆镇三河口工业开发区，多年来，常州市百得干燥坚持为客户提供好的服务，联系人：徐总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。常州市百得干燥期待成为您的长期合作伙伴！