

# 天联牌 矿用电缆MHYVR 2\*2\*42/0.15软芯通信屏蔽信号线缆

产品名称	天联牌 矿用电缆MHYVR 2*2*42/0.15软芯通信屏蔽信号线缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂 总部
价格	2.20/米
规格参数	品牌:天联牌 销往:全国 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	15930646301 15930646301

## 产品详情

### 矿用电缆MHYVR 2\*2\*42/0.15软芯通信屏蔽信号线缆

1、 电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻,换算到+20 时不低于100M · k m。2、 主线芯屏蔽层的过渡电阻换算到20 时不高于3k 。3、 产品标准：MT818.5-1999。矿用电缆MHYVR 2\*2\*42/0.15软芯通信屏蔽信号线缆4、 MYP型电缆有3个带绝缘屏蔽的主线芯和一个包覆半导体橡皮层的地线组成，围绕半导体橡皮层垫芯绞合成缆。外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。矿用电缆MHYVR 2\*2\*42/0.15软芯通信屏蔽信号线缆5、 导电线芯：采用软铜线，其性能符合 GB/T3956-1997。6、 绝缘：采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。7、 线芯识别：采用绝缘分色识别，主线芯红、绿、白。8、 地线：采用半导体橡皮包覆。9、 绝缘屏蔽：在绝缘表面包半导体带。10、 成缆：3个主线芯1个地线围绕半导体橡皮垫芯按右向绞合成缆。11、 护套：采用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮。护套橡皮的氧指数 40。12、 成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。13、 电缆标志：电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂名称

### 矿用电缆MHYVR 2\*2\*42/0.15软芯通信屏蔽信号线缆