

无声推车脚轮料TPR硬度60~90A耐低温TPE良好耐磨性

产品名称	无声推车脚轮料TPR硬度60~90A耐低温TPE良好耐磨性
公司名称	永州佳铭塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	产品规格:25KG/包 供应量:长期供应 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶商务中心三栋110号
联系电话	0158-18258561 15818258561

产品详情

医疗无声脚轮料TPR

基本描述：

医用无声脚轮一般是硬质塑料（如PP,PA）表面外包一层软胶。软胶一般以TPR,TPE为常见。TPR具有良好的耐磨性，止滑性，低摩擦阻尼系数，具有消音效果，耐低温可达-50。无毒无气味。本公司提供专门的TPR轮子料系列TE-LZ.可提供包胶PP,PA的牌号。

基本物性参数：

硬度60~90A；缩水率1.2~1.4%；伸长率300~700%，比重0.95~1.1！

加工方式：

注塑（含包覆）成型。关于成型加工温度，待确认具体的试样牌号后，由我司工程技术人员与用户沟通后给出建议温度参数。

烘料

建议做烘料处理。烘料温度60~80 ，烘料时间2小时。

配色

原则上公司不提供配色服务，公司提供透明，实色及黑色TPR颗粒产品。若颜色比较单一，有一定采购量，可提供配色服务。

关于色粉及色母的选择，基于相容性考虑。TPE/TPR（SEBS基材）一般以PE,EVA为色母载体，硬度高些的TPE,可以PP为载体；TPR(基于SBS)可以EVA或PS为色母载体。若是其他复合改性TPR，应了解其主要配混体系组分，再选用合适的色母体系。