

高压漩涡风机旋涡气泵强力大功率220V工业除尘吹风吸料鼓风机380v

产品名称	高压漩涡风机旋涡气泵强力大功率220V工业除尘吹风吸料鼓风机380v
公司名称	江苏柯尔森环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:柯尔森 型号:高压风机 产地:江苏常州
公司地址	新北区奔牛北工业园润园路65号
联系电话	0519-83123237 18068550076

产品详情

鱼塘曝气风机原理是：空气由高速旋转的泵轮鼓入水体时，由于离心和惯性作用，泵轮出口处空气获得足够的动能和势能，以垂直于泵轴的方向向四周辐射和扩散；同时空气与水体之间产生呈纵向旋涡状的搅拌和混合作用，使水体中的溶解氧得以迅速增加。在水产养殖、废水污水的环保治理中需将水体增氧瓦解、分解水中异物、污水成分。

水产曝气供氧高压风机是指以曝气风机为主体，将压缩空气通过布置在养殖水体中的散气装置释放微小气泡，小气泡在上升过程中与水进行传质，使氧慢慢地溶解到水体中去，成为溶解氧以满足水产生物的需氧量的一种增氧装置。

鱼塘增氧曝气风机保养:

1、对气泵压力或流量降低时进行的维护

当出现压力和流量下降时，首先切断旋涡气泵的电，查看进气口是否有东西堵塞，检查进气口过滤网，不过不要拆除过滤网，否则会把杂物吸进气泵，导致损坏。其次，若发现机器内部有杂物的，导致橡胶皮顶住了电磁铁，造成电磁铁不能恢复位置。此时可以打开旋涡气泵的外壳，清理内部杂物。在橡胶皮上钻一个小孔，排除负压产生的吸附作用即可。电机的缺相或运转方向不对也是造成此类故障的一个原因，此时应检查并重新接好电源，如果电机烧坏，应更换同型号电机，单相电机检查电容是否完好，接线是否正确。

2、对气泵噪声变大时进行的维护

首先检查旋涡气泵泵体内是否有杂物，如有，则打开外壳，清理内部杂物；其次检查叶轮是否卡住，此时应和联系厂家修理，需要重新装配才能消除故障。第三检查轴承是否损坏，必要时更换轴承。

3、对泵体温升高时进行的维护

首先检查进气口是否堵塞，清洗进气口过滤网，但不能拆除，否则将会吸进杂物损坏机械设备。请适当保持气泵的工作时间隙。其次检查机体内有杂物，打开外壳，清理内部杂物。

我公司高压风机追求产品*是我公司的质量目标，薄利多销、互利共赢是我公司的经营策略，让客户满意是我公司的质量方针，使用与鑫旋涡气泵令您的机器更得心应手，更具竞争力。