

止血带TPE原料挤出级硬度50~55A环保无刺激

产品名称	止血带TPE原料挤出级硬度50~55A环保无刺激
公司名称	永州佳铭塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	产品规格:25KG/包 供应量:长期供应 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶商务中心三栋110号
联系电话	0158-18258561 15818258561

产品详情

止血带TPE弹性体料

基本描述

热塑性弹性体TPE无毒无气味，对皮肤没有刺激作用，符合ISO10993皮肤刺激测试。可以反复多次回收使用。而止血专用TPE料更是具备了优良的弹性和强度，替代橡胶及乳胶，成熟用于挤出生产一次性止血带。

基本物性参数：

硬度50~55A；缩水率1.2~1.4%；伸长率600~900%，比重0.89~0.91！

加工方式：

挤出成型。关于成型加工温度，挤出温度170~180。

烘料

可无需烘料，直接加工即可。

配色

原则上公司不提供配色服务，公司提供透明，实色及黑色TPR颗粒产品。若颜色比较单一，有一定采购量，可提供配色服务。

关于色粉及色母的选择，基于相容性考虑。TPE/TPR（SEBS基材）一般以PE,EVA为色母载体，硬度高些的TPE,可以PP为载体；TPR(基于SBS)可以EVA或PS为色母载体。若是其他复合改性TPR，应了解其主要配混体系组分，再选用合适的色母体系。