

滁州3*9米80吨100吨地磅-混凝灌车专用地磅

产品名称	滁州3*9米80吨100吨地磅-混凝灌车专用地磅
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鑫茂物联 型号:SCS-100T SCS-120T 功能:称量、打印磅单、管理数据
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

产品详情

滁州3*9米80吨100吨地磅-混凝灌车专用地磅

鑫茂称重（原上海衡器总厂-

江苏分厂)是专业生产厂家，有专业的维修队伍。如果确定电话解决不了的问题，浙江沪-皖鲁豫范围内能保证24小时内到现场维修，在其它地区，能保证48小时内到现场。3选汽车衡要选适合自己所需吨位和长度的汽车衡。一般前四后八的车子?就选9米的足已?挂车就要选16米或18米的。比后八轮短的车子就选7米和6米的。而吨位?则根据自己需要选择就可?价格相差不大。选汽车衡要选xingjiabigao的汽车衡。不光是质量好，还有就是价格实惠。

一、汽车衡订货流程：

- 1、电话咨询，客户可以到公司来参观，也可以我们这边派人到客户安装地点面谈！
- 2、确定下来以后，公司会出具地基图纸并派技术员现场指导做地基。预付30%的定金，公司开始根据客户要求安排生产下去。
- 3、汽车衡生产好以后，公司负责运至客户指定现场；技术员安装调试，客户验收合格以后付65%的货款

, 余款5%正常使用三个月内付清

4、公司会定期让售后人员上门维护保养！正常情况下秤体保修五年，电器部分保修一年半，终身维护！

汽车衡总体技术参数：

主要是面板、主梁、端面板的焊接，面板用料一般分为8mm10mm，12mm，14mm，16mm，两侧U型梁6mm，中间的U型梁5mm。加强型汽车衡，使用寿命长，客户可以juedui放心使用！

二、汽车衡选料：

汽车衡使用钢材，均采用规格的U型钢，从科学角度，U型梁结构汽车衡，承受压力大，支撑时间久，不易变形等特点。

汽车衡主梁的折弯：

汽车衡的六道主梁，作为汽车衡的主要承重支撑，用料十分重要，本公司汽车衡主梁采用6MM钢材进行折弯。经过多次重压测试，确保整体结构不变形。

标准电子汽车衡：

实时时钟,不受交流电断电影响，动态检测,数字滤波及自动零点跟踪功能，置零,去皮,清除,置皮,微打打印等功能，键盘设定与校正，打印日报表,分类统计报表,各种总报表,显示器的工作参数和标率的报表，汉字个性化打印，用户可根据自己的喜好编制自己需要的磅单打印格式,可以打印汉字的货名等，轴重累计功能：一台小量程的汽车衡也能称出大吨位汽车，分度值自动切换，显示精度更高，自我诊断功能：多种错误信息提示及告警，最大称量：10吨--200吨，可选打印机,大屏幕,软件,电脑,摄像头，标准式电子汽车衡：

- 1、使用时保持良好称重习惯。称货过程中尽量放在电子地磅的中间位置，让地磅四个传感器平衡受力。切勿为图方便，经常在一个角落进行称重，从而导致传感器受力不均，影响电子地磅使用寿命。
- 2、称重时，应避免超载，以确保地磅不受损坏及测量的准确。经常清理传感器边上的杂物，以免抵住称重传感器，造成地磅称重不准,跳数等现象。
- 3、连接地磅秤的同一相线上不得接感性负载，如门铃等。
- 4、称重时，地磅秤体应摆放平整，同时，避免与其他物品接触、碰撞或发生振动，以确保测量的准确。

5、保持各接线牢固，经常检查限位间隙是否合理，以确保地磅正常使用。

地磅标准汽车衡概述SCS型系列数字、模拟式电子汽车衡，适用于港口、码头、机场、矿山、冶金、物资、建筑工地、仓库以及工厂企业的大宗载重货物车辆的称重计量。它分离式数字技术，通过对模拟传感器输出的信号进行A/D转换，使接线盒到仪表的信号为数字信号，进而降低了遥控做假的机会、受温度、射频干扰的机会，同时也使传输距离比普通模拟式更远，信号传输更加稳定，使用也更加稳定，维护也变得很方便，利用此项技术可以实现对老模拟式电子汽车衡的升级改造，但因其传感器依然是模拟传感器，系统精度方面不会提高，故其归类仍属于模拟式电子汽车衡。

防爆地磅的常见配置

目前防爆地磅的主流方式以本质安全型和复合型为主。

本质安全型防爆地磅的特点在于地磅的所有部件均采用本质安全型防爆措施，即对地磅所有部件的电路进行本质安全处理，电气线路输出和输入均被设计控制在不足以产生使危险气体发生引燃爆炸的能量以下，使其在正常工作中不会产生电火花、电弧及高温，从而避免引爆易爆物质。

复合型防爆地磅的特点在于电子衡器的不同部件采用了不同的防爆措施，最常见的措施主要有本质安全型和隔爆型。其中，隔爆型防爆措施是将常规的普通电子衡器部件放在特制的隔爆外壳内，该外壳具有将壳内电气部件产生的火花和电弧与壳外爆炸性混合物隔离开的作用，并能承受进入壳内的爆炸性混合物被壳内电气设备的火花、电弧引爆时所产生的爆炸压力，而外壳不被破坏；同时能防止壳内爆炸生成物向壳外爆炸性混合物传爆，不会引起壳外爆炸性混合物燃烧和爆炸。

鑫茂物联地磅的标准配置包括：

称体：采用优质硬质合金钢材，经过严格焊接和抛丸处理，具有较强的耐磨性和抗腐蚀性。

仪表带打印功能：支持实时称重显示和自动打印功能，方便记录和管理称重数据。

传感器：采用高精度的电子传感器，能够精确测量货物重量，确保称重结果的准确性。

称重管理软件：提供方便易用的传感器称重管理软件，可与地磅连接，实时监测和记录称重数据，方便后期数据处理和分析。

我们对鑫茂物联地磅的质量充满信心，因此提供长达3年的质保服务。您可以放心购买和使用我们的地磅产品。

作为一家专业的仪器仪表销售公司，我们除了地磅，还提供其他类型的仪器设备，包括电子汽车衡、地磅传感器等。无论您是个人还是企业，无论您需要购买、安装、维修还是出租地磅设备，我们都能提供全方位的解决方案。

购买鑫茂物联地磅的优势有：

品牌保证：鑫茂物联是一家知名的地磅品牌，以其卓越的品质和可靠性在业界享有良好的声誉。

质量保证：我们的地磅产品经过严格的质量控制和测试，确保性能稳定、耐用可靠。

售后服务：除了3年的质保服务，我们还提供yiliu的售后服务团队，随时为您解决任何问题。

综合解决方案：作为一家专业的仪器仪表销售公司，我们能够提供全方位的解决方案，满足不同客户的需求。

滁州3*9米80吨100吨地磅-混凝灌车专用地磅