

# 嘉兴W30型铁路弹条生产工厂

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 嘉兴W30型铁路弹条生产工厂                |
| 公司名称 | 昆山艾力克斯铁路配件有限公司                |
| 价格   | 5.00/件                        |
| 规格参数 | 型号:定制生产<br>标准:铁标<br>厂家:昆山艾力克斯 |
| 公司地址 | 江苏省苏州昆山市城北大道1255号             |
| 联系电话 | 0512-83639018 18652707888     |

## 产品详情

嘉兴W30型铁路弹条生产工厂 其机械性能如下:(1)其抗拉强度 1240MPa;  
(2)洛氏硬度HRC38~45;(3)冲击韧性aku 70J/cm2(+20 );aku 35J/cm2(-40 ) (1)、标志

铁路钢轨是支撑机车和机车方向的部件，钢轨是通过弹性扣件固定在道床的轨枕上。弹性扣件的扣压件主要是弹条，它通过弹条的弯曲和扭曲变形，产生扣压力作用在轨道上，长期有效地保证钢轨之间的可靠连接，尽可能保持轨道的整体性，阻止钢轨相对于轨枕的纵横向移动，确保轨距正常，从而保证轨道车辆行驶安全。另外由于火车车轮与钢轨的接触属刚性接触，因此不可避免产生震动，而弹条特殊的弹性结构使其还具有吸收车辆驶过时产生的冲击能量，达到减震的作用。弹条是在反复交变的应力下工作，它承受弯曲、扭转、疲劳和腐蚀等多种作用，在车辆通过时，还要承受极高的瞬时冲击载荷，所以对弹条的性能要求十分严格。

分开式 高弹性扣件，该扣件是英国PANDROL公司研制的一种减振扣件，钢轨通过两块较大的橡胶楔块支撑在轨头下及轨腰两侧，使轨底悬空并通过两侧铸铁挡板，固定于轨枕上 在国外不仅用于钢结构防腐，且在桥梁、海岸结构上既作防腐用，又用于高强度螺栓连接面的涂层，具有提高抗滑移系数值的功能摇动座、摇动座支承和侧架组装时，检测侧架中部下弦杆上平面限制摇动座摆动角，侧架中部下弦杆上平面限制摇动座摆动角的凸台面，在摇动座朝侧架一侧倾斜至不能移动时分别用符合图样53A80-12-06-00（转K4）、56B80--01-00（转K5）的样板检查，全长范围内通端通过、止端止住 通过更换不同厚度的轨下垫板和在弹性垫板下垫入调高垫板，该扣件钢轨高低调整量大可达-4~+56mm

昆山艾力克斯铁路配件有限公司生产各种铁路弹条，可根据图纸或样品定制生产。

材质有：弹簧钢60Si2MnA、60Si2Cr、38Si7。

表面处理有：本色上防锈油、发黑、热镀锌、电镀锌、达克罗、烤漆、磷化等。

包装方式有：双层编织袋、纸箱、木制花格箱、木箱、木托盘等。