橡胶护膝料TPR劳保防护用品硬度50~65A耐磨减震

产品名称	橡胶护膝料TPR劳保防护用品硬度50~65A耐磨减 震
公司名称	永州佳铭塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	产品规格:25KG/包 供应量:长期供应 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶商务中心三栋110号
联系电话	0158-18258561 15818258561

产品详情

基本描述:

热塑性橡胶TPR具有柔软止滑,耐磨减震等特性,TPR材质橡胶护膝可以很好的保护人们在运动时膝盖免受损害。TPR材质为环保无毒的材质,并且可以与其他配套辅料如丙纶纤维等良好的熔合为一个整体。

本公司TPR材料成熟应用于生产橡胶护膝。

基本物性参数:

硬度50~65A;缩水率1.2~1.4%;伸长率200~1500%,比重0.89~0.96!

加工方式:

注塑成型。关于成型加工温度,待确认具体的试样牌号后,由我司工程技术人员与用户沟通后给出建 议温度参数。

烘料

该系列料无需烘料,直接加工成型即可。

配色

原则上公司不提供配色服务,公司提供透明,实色及黑色TPR颗粒产品。若颜色比较单一,有一定采购量,可提供配色服务。

关于色粉及色母的选择,基于相容性考虑。TPE/TPR(SEBS基材)一般以PE,EVA为色母载体,硬度高些的TPE,可以PP为载体;TPR(基于SBS)可以EVA或PS为色母载体。若是其他复合改性TPR,应了解其主要配混体系组分,再选用合适的色母体系。