

移动式脉冲袋滤筒除尘器单机抛光抛光粉尘集尘器激光切割设备

产品名称	移动式脉冲袋滤筒除尘器单机抛光抛光粉尘集尘器激光切割设备
公司名称	江苏柯尔森环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:柯尔森 型号:脉冲除尘器 产地:江苏常州
公司地址	新北区奔牛北工业园润园路65号
联系电话	0519-83123237 18068550076

产品详情

脉冲集尘机 主要通过过滤介质分离固体和空气，市场上常见的工业吸尘器一般具有一重过滤或者二重过滤，对过滤介质，如滤芯、滤袋等的调整，可以吸收达0.3微米精度的固体颗粒物，如干湿两用型为过滤材料单重的滤芯过滤式，干型工业吸尘器是通过滤芯和过滤袋双重过滤系统，滤芯的一般过滤精度为10微米左右，脉冲反吹清灰系统，滤芯可通过清理重复使用，喷吹法多角度喷吹，清灰更*，通过覆膜或采用特殊材料，可使精度达到1微米以下，滤布常采用无纺布或涤纶针刺毡，高效滤筒捕捉粉尘的粒径达0.3-0.5微米，具非常突出和高效的过滤性能，通过不同的制作工艺可使精度保持在0.5微米左右。

全自动工业吸尘器 维护方法有哪些？

1.安装集尘管径尺寸大小方面：

作为磨床吸尘机的吸尘效果的直接影响因素，集尘管径大小不应小于标配管口尺寸的60%。是保持原尺寸为佳。用于生产车间的除尘和净化，因为标配管径尺寸是考虑磨床一般管路长度为3米内，加上吸尘风罩口的尺寸发散，所以是管径尺寸不要改变。

2.配套安装集尘吸尘风罩位置方面：

一般磨床均会在磨头上预留位置，配装吸尘风罩，装配的原则是尽可能视工作状况来上下调整吸尘风罩位置，保证吸尘口能全面除尘，适用于各种行业的粉料干燥、搅拌、混合、包装、排气除尘的处理，若因工件在磨床开粗时，粉尘颗粒大、混合粉多，尽可能选择机头位置配套安装吸尘风罩。

3.配套内置过滤方式方面：

磨床吸尘机-磨床粉尘集尘器均采用无纺不织布过滤，一般过滤400目以上的灰尘、粉尘，纺织业：用于净化车间，吸走空气中的纤维飘浮物，根据灰尘的特性，如带静电、含水汽、带粘性、一定高温等，须配套不同特性的过滤特性。

4.清灰集尘复位方式方面：

磨床吸尘机-磨床粉尘集尘器均采用抽屉式拉出排灰方式，按灰尘、粉尘量的多少周期性清灰完毕，机加工行业：配套机床、磨床、同步吸走各种金属铁屑，复位时，一定要确定密封性要好。

5.内置过滤布袋保养方式方面：

磨床吸尘机-磨床粉尘集尘器均因使用周期，适于切削作业、袋装作业、研磨作业、喷砂作业、粉末投放作业、钻孔作业、有机玻璃加工作业等，视工作状况定期打开检视门击打滤袋，并据使用时间，采用清水浸泡、碱水清洗的方式，可重复使用1~2年。

工业吸尘器使用说明：

- 1. 安装地点:须安装于室内不受风雨侵扰之处
- 2. 环境温度:40 一下
- 3. 相对湿度:80%一下
- 4. 空气品质:空气中若含有酸，碱等腐蚀性或易燃性气体，不应该以高压鼓风机输送，以避免发生危险
- 5. 尘埃防护:有大量尘埃，粉立体或纤维等场所应避免使用，如必需在此类场合使用时，请加装过滤器，并定期清理附在滤网及高压鼓风机内部之尘埃
- 6. 通风散热:请选择在通风良好之场所使用，不可在密闭室或密闭箱中使用
- 7. 置放空间:为列行维护或修理方便，请避免安装过于狭小之地点
- 8. 避免振动:请安装在无振动场所；如场所振动无可避免，须加装防振措施，以避免高压鼓风机受到外界之振动而损坏

耐火材料打磨除尘工业集尘器具体使用范围：

??

??

??

??

??

??

